

Koodi: DS-3E0326P-E/M(B)

KYTKIN POE **DS-3E0326P-E/M(B)** 24-PORTTI SFP Hikvision

DS-3E0326P-E/M(B) -kytkin on suunniteltu suurille videodatan virtauksille CCTV IP tarkkailuverkoistoissa.

Huomio! SFP portti tarvitsee SFP moduulin, joka on käytettävissä tarjouksessamme.



LAN portti:	• 24 x RJ45 10/100 Base-TX (24 x PoE (802.3af/at)), • 1 x SFP portti - Uplink, • 1 x RJ45 - Uplink
Lähetysnopeus:	• 10 / 100 Mbps - 24 LAN & PoE portti, • 10 / 100 / 1000 Mbps - 2 Uplink portti
Maximaalinen lähtövirta:	30 W / PoE portti
Maximaalinen kokonaisvirta:	230 W
MAC-osoitteiden taulukko:	4k
Hallinta:	—
Pääpiirteet:	• Extend - 17 ... 24 portti : 300 m, 10 Mbps @ UTP luok. 5e, 6 • Tukee 3 verkostotilaa: Priority, Standard, Extend • suoja salamanpurkauksia ja laitteiden välisten jännite-eroja ja iskuja vastaan • Korkean prioriteetin portit : 1 ... 8 portti - Omistettu videonsiirrolle • PoE tehottila : Laite tukee 8-tapin virransyötön
LED diodit:	Power, Link/Act, PoE, G1, G2, PoE Max
Todistukset:	CE
Virta:	100 ... 240 V AC
Työ lämpötila:	-10 °C ... 55 °C
Paino:	2.54 kg
Koot:	335 x 226 x 45 mm
Valmistaja / Merkki:	Hikvision
SAP Code:	301801300
Takuu:	3 vuotta