

Koda: VTO2111D-P-S2

VIDEO DOMOFON **VTO2111D-P-S2** DAHUA

Naprava deluje skupaj z video domofoni in drugimi paneli DAHUA. Videodomofon se montira v nadometno ohišje.



Kompatibilnost:	DAHUA
Pretvornik:	1/4 ", 1 Mpx CMOS
Vidni kot:	107 °
Metoda kompresije slike:	H.264
IR osvetljevalnik:	✓
Ločljivost:	• Glavni tok : 800 x 480, 1280 x 720, 720 x 576 • Pomožni tok : 1920 x 1080, 800 x 480, 720 x 576, 352 x 288, 320 x 240
Vgrajeni bližinski čitalec :	Kartice kontrole dostopa - 13.56 MHz S50
Število podpiranih naročnikov:	1
Izbrane značilnosti:	• Deluje lahko le z mobilno aplikacijo, brez monitorja VTH • Funkcijo monitorja z možnostjo odprtja vrat lahko opravlja pametni telefon, tablični računalnik ali notranji panel VTH • Detekcija gibanja • WDR - širok razpon dinamike osvetljenosti • Dvosmerna komunikacija, • Vgrajen mikrofoni, • Vgrajeni zvočniki, • Odkrivanje nedovoljenih posegov - odprtja ohišja, • Vhodi za kontaktronski detektor in za tipko za zahtevanje izhoda

Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 37777 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija DMSS • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija DMSS
Napajanje:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 1000 mA
Poraba moči:	≤ 5 W
Ohišje:	Umetni material, Vodoodporna
Barva:	Grafit
Razred tesnosti:	IP65 - po dodatni zatesnitvi priklopa ohišja na montažno površino, na primer s silikonom
Delovna temperatura:	-30 °C ... 60 °C
Teža:	0.16 kg
Dimenzije:	135 x 71 x 35 mm
Podpirani jeziki:	poljski, angleški, bolgarski, češki, finščina, slovenščina, slovaški, madžarski
Proizvajalec / Znamka:	DAHUA
Garancija:	3 leta