

Kód: DS-2CD1043G0-I(2.8MM)(C)

KAMERA IP **DS-2CD1043G0-I(2.8MM)(C)** - 4 Mpx Hikvision

Kamera IP s výkonným algoritmom kompresie obrazu H.264 / H.265 zaisťujúcim čisté a plynulejšie vysielanie obrazu v maximálnom rozlíšení 4 MPx.

Dosah IR osvetlenia zodpovedá údajom výrobcu, závisí na okolitých podmienkach (viditeľnosť - priehľadnosť vzduchu, prostredie, zafarbenie stien, napr. odrazivosť scény).

Možnosť napájania PoE, zhodne so štandardom 802.3af spraví zariadenie univerzálnejším a menej náročným na inštaláciu.



Štandard:	TCP/IP
Čidlo:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Veľkosť matrice:	4 Mpx
Skenovací systém:	Progresívny
Rozlíšenie:	2560 x 1440 - 4 Mpx 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektív:	2.8 mm
Uhol záberu:	• 100 ° (údaje výrobcu) • 95 ° (naše testy)
Dosah osvetlenia IR osvetlenia:	30 m
Rozhranie RS-485:	—
Slot pamäťovej karty:	—
Metóda kompresie obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Vstupy/výstupy alarmov:	—
Audio:	—
Rýchlosť prenosu hlavného prúdu:	20 políčok/s @ 4 Mpx
Sieťové rozhranie:	10/100 Base-T (RJ-45)

Sieťové protokoly:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
WEB Server:	Zabudovaný
Max. počet užívateľov on-line:	6
ONVIF:	18.12
Podpora mobilných telefónov:	Port: 8000 alebo prístup cez cloud • Android: Aplikácia zadarmo Hik-Connect • iOS: Aplikácia zadarmo Hik-Connect
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu:	admin / -
Prednastavená adresa IP:	192.168.1.64
Porty prístupu cez www:	80
Porty prístupu cez aplikácie na PC:	Port: 8000 alebo prístup cez cloud - aplikácia iVMS-4200
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Hlavný prúd : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - s autorizáciou • Pomocný prúd : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - s autorizáciou
Hlavné vlastnosti:	• WDR - 120dB • 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • ROI - zlepšenie kvality vybraných častí obrazu • Anti-Flicker - Technológia eliminujúca oči unavujúci efekt mihotania obrazu • EXIR - technológia vysoko efektívnych infračervených diód, ktoré rovnomerne osvetľujú celú scénu, rovnako tak centrálny bod, ako i rohy • ICR - Mechanický IR filter • BLC - konfigurovateľná kompenzácia protisvetla • Denný/nočný režim • Konfigurovateľné zóny súkromia • Detekcia pohybu • Mirror - Zrkadlový odraz obrazu • Sharpness - Zaostrovanie kontúr obrazu
Napájanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 410 mA
Spotreba energie:	≤ 5 W @ 12 V DC ≤ 7 W @ PoE (802.3af)
Kryt:	Compact - Kov + Plast
Farba:	Biela
Index of Protection:	IP67
Prevádzková teplota:	-30 °C ... 50 °C
Hmotnosť:	0.27 kg
Rozmery:	171 x 70 x 66 mm
Podporované jazyky:	angličtina, ukrajinčina
Výrobca / Značka:	Hikvision
SAP Code:	311315672



KATALÓGOVÝ LIST

Záruka:

3 roky