

Postcode: IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S3

IP-CAMERA **IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S3** TiOC Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA

De serie camera's **DAHUA TiOC** zijn moderne IP-camera's die 3 innovatieve technologieën combineren: **Dahua Full-Color** - kleurenbeeld 24/7, **Wiz-Sense** - functie kunstmatige intelligentie AI en **actieve audiovisuele afschrikking**

Daarnaast heeft de camera een functie voor actieve afschrikking van indringers met knipperend rood en blauw licht en sirenegeluid.

De mogelijkheid voor PoE-voeding, conform de 802.3af-standaard, zorgt ervoor dat het apparaat nog universeler is en makkelijker om te installeren.



Standaard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Schermgrootte:	5 Mpx
Resolutie:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Scansysteem:	Progressief
Objectief:	2.8 mm
Beeldhoek:	• 97 ° (gegevens van de producent) • 93 ° (onze tests)
Bereik van de IR-lamp:	30 m
Bereik van de witlichtlamp (LED):	30 m
Lichtgevoeligheid:	0.003 Lux / F1.0 (kleur)
Verhouding signaal/ruis (S/N):	> 56 dB
RS-485-interface:	—
Geheugenkaartsleuf:	Ondersteuning van Micro SD-kaarten tot 256GB (lokale opslag mogelijk)

Beeldcompressiemethode:	AI H.265 / H.265+ / AI H.264 / H.264+
Alarmingangen/uitgangen:	1 / 1
Audio:	• Ingebouwde microfoon - 2 st., • Ingang voor externe microfoon, • Ingebouwde luidspreker, • Audio-uitgang • Bidirectionele audio-ondersteuning • Geluidsdetectie
Transmissiesnelheid main stream:	20 b/s @ 5 Mpx 25 b/s @ 4 Mpx
Netwerkiterface:	10/100 Base-T (RJ-45)
Netwerkprotocollen:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server:	Ingebouwd
Max. aantal online gebruikers:	20
ONVIF:	20.12
Toegang vanaf de mobiele telefoon:	Poort: 37777 of toegang via de cloud • Android: Gratis app DMSS • iOS (iPhone): Gratis app DMSS
Standaard IP-adres:	192.168.1.108
Standaard login / wachtwoord beheerder:	admin / - Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname worden ingesteld
Toegangspoorten voor www:	80, 37777
Toegangspoorten voor applicaties op de PC:	37777
Toegangspoort voor mobiele applicatie:	37777
ONVIF-poort:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoofdstroom rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Hulpstroom

Belangrijkste functies:	• Actieve afschrikkingfunctie, Afwisselend knipperende diodes: rood en blauw - configuratie van de frequentie, Sirenegeluid - 3 geluidsniveaus • WDR - 120 dB - Breed dynamisch bereik • 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde beeldfragmenten • F-DNR (Defog) - Ruisreductie in verband met neerslag • SMD 3.0 - zoeken naar een object dat is geclassificeerd als: mens, motorvoertuig • SSA - ENG: Smart Scene Adaptive - slimme aanpassing van de scène door automatische aanpassing van de belichtingsparameters om een beter beeld te verkrijgen • BLC/HLC - tegenlichtcompensatie / compensatie van sterk licht • Dag/nachtmodus • Full Color - gekleurde nachtmodus • Automatische witbalans • AGC - Automatische regeling van de beeldversterking • Bewegingsdetectie: - max. 4 zones • Privacyzones - max. 8 • Mirror - Gespiegeld beeld • Visueel en akoestisch alarm • Ingebouwde witlichtlampen (LED) : 2 diodes • IVS-analyse : overschrijden van lijnen, binnendringing - classificatie van mensen en voertuigen, wijziging scene, Geluidsdetectie
Voeding:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 660 mA
Vermogensverbruik:	max. 9.7 W @ PoE max. 7.9 W @ 12 V
Behuizing:	Compact - Metaal
Kleur:	Wit + Zwart
Dichtheidsklasse:	IP67
Vandalbestendig:	—
Werktemperatuur:	-40 °C ... 60 °C
Gewicht:	1 kg
Afmetingen:	289 x 95 x 85 mm
Ondersteunde talen:	Pools, Engels, Tsjechisch, Frans, Spaans, Nederlands, Duits, Russisch, Portugees, Roemeens, Oekraïens, Hongaars, Italiaans
Producent / Merk:	DAHUA
Garantie:	3 jaar