

Kod: TPC-SD2221-TB7F8

HYBRID IP-VÄRMEKAMERA **TPC-SD2221-TB7F8** 7 mm - 960p, 8 mm - 1080p DAHUA

Den dubbla värmekameran TPC-SD2221-TB7F8 är en modern lösning för att detektera närvaro av människor, djur och fordon oavsett synvillkor. Enheten är utrustad med en känslig VOx mikrobolometer som kan observera föremål i dimma, rök, och vid ingen belysning. Extra fördel med kameror från serien TPC är kapacitet att detektera brand och i sådant fall skicka en signal till larmcentralen.



Omvandlare:	Okyld VOx mikrobolometer
Matris dimension:	256 x 192 px
Pixelstorlek:	12 μ m
Termisk känslighet (NETD):	≤ 50 mK
Spektralområde:	8 μ m ... 14 μ m
Färgpaletter:	18
Objektiv:	7 mm
Vidvinkel:	24 °
Temperaturmätning:	• Punkt • Linje • Area - max. 12 lägen
Mätområde, temperaturmätning:	• -20 °C ... +150 °C • 0 °C ... +550 °C

Upplösning:	1280 x 960 - 960p , 1024 x 768 px , 640 x 480 px , 256 x 192 px
-------------	--

BILDKAMERA:

Omvandlare:	1/2.8 " CMOS
Matris dimension:	2.1 Mpx
Objektiv:	8 mm
Vidvinkel:	40 °
Optisk zoom:	—
Digital zoom:	—
IR-belysning räckvidd:	50 m
Upplösning:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 704 x 576 - D1

Allmänna data:

Standard:	TCP/IP, CVBS
Videoutgång:	CVBS - 1 Vpp / 75 Ω, BNC
RS-485-gränssnitt:	✓
Minneskort uttag:	Stöd för Micro SD-kort upp till 256GB (möjlig lokal lagring)
Bild komprimeringsmetod:	H.265 / H.264M / H.264H / H.264B / MJPEG
Larmingångar/utgångar:	2 / 1
Audio:	• Ingång för extern mikrofon • Audioutgång
Huvudström överföringshastighet:	25 bilder/sek @ 1280 x 960 25 bilder/sek @ 1080p
Nätverksgränssnitt:	10/100 Base-T (RJ-45)
Nätverksprotokoll:	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
WEB Server:	Inbyggd, Överensstämmelse med NVR
Max antal användare online:	20
ONVIF:	✓
Tillgång från mobilen:	37777-port • Android: En gratis app DMSS • iOS (iPhone): En gratis app DMSS
Förvald IP-adress:	192.168.1.108
Standard login / adminlösenord:	admin / - Administratörlösenord bör ställas in vid första starten
Tillgångsportar via webbläsare:	80, 37777
Tillgångsportar via app för PC:	37777



Tillgångsport via mobil app:	37777
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Huvudflöde rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Hjälpflöde
Vridhastighet vid förinställningar:	• 240 °/s (horisontell) • 200 °/s (vertikal)
Vridhastighet (manuell styrning):	• 0.1 °/s ... 200 °/s (horisontell) • 0.1 °/s ... 120 °/s (vertikal)
Horisontell kulle:	360 ° - kontinuerlig
Vertikal kulle:	-15 ° ... 90 °
Protokoll:	DH-SD, Pelco-P, Pelco-D - Automatisk detektion
Antal förinställningar:	300
Scanning i sidled:	✓
Ruttinställningar:	8
Utvalda funktioner:	• 2D-DNR, 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall • ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar • D-WDR-Bred område av belysningsdynamik • BLC/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus • AGC - Bildens automatiska förstärkningsjustering • EIS - Elektronisk Bildstabilisering • WB - Vitbalans (ATW/AWB/manuell/inomhus/utomhus) • Dag/nattläge • ICR - Mekanisk IR-filter • AutoFocus • DDE - Digital detaljförbättring • Rörelsedetektion • Temperaturmätning • 6kV skydd av kameran och dess konstruktion mot blixtnedslag • Smart larm kopplat till att tända vitt ljus och högtalare • IVS-analys : Rökdetektering, branddetektering, linjepassering, intrång, föremåldetektering (människa, bil), Smart spårning av den varmaste/kallaste punkten
Strömförsörjning:	• 12 V DC / 2 A • PoE+
Effektförbrukning:	≤ 24 W
Hölje:	Speed Dome
Färg:	Vit
Täthetsklass:	IP66
Drifttemperatur:	-30 °C ... 60 °C
Vikt:	3.2 kg
Dimension:	Ø 160 x 295 mm
Språk som används:	engelska
Tillverkare/Varumärke:	DAHUA



DATABLAD

Garanti:

3 år