

Kodas: XVR5116HS-I3

AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP REGISTRATORIUS **XVR5116HS-I3** 16 KANALŲ DAHUA

Skaitmeninis registratorius XVR5116HS-I3 su sąsaja AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP ir CVBS, tai profesionalus įrengimas naudojamas instaliacijų monitoringui.

Meniu sukurtas taip, kad palengvintų navigaciją ir registratoriaus nustatymų modifikavimą kiekvienam naudotojui, netgi pradedančiajam.



Standartas:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Video įvestys:	16 vnt. BNC
Video išvestys:	1 vnt. HDMI 1 vnt. VGA
Audio įvestys:	1 vnt. - CINCH 16 - Audio aptarnavimas po koaksialinio kabelio, tik HD-CVI
Audio išvestys:	1 vnt. CINCH
Vaizdo glaudinimo metodas:	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Įrašyto vaizdo rezoliucijos:	AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , CVBS : 960H - 960 x 576 IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048
Įrašėjimo greičio reguliavimas:	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kps 5M-N @ 1 ... 10 kps 4M-N @ 1 ... 15 kps 1080p @ 1 ... 15 kps 1080N @ 1 ... 25 kps 720p @ 1 ... 25 kps 960H @ 1 ... 25 kps kiekvienam kanalui



Darbo režimas:	16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 8 x IP
Įrašinėjimo režimai:	Rankinis, judesio detekcija, grafikas
Aptarnaujami standieji diskai:	1 x 16 TB SATA
Archyvavimas išorinėse laikmenose:	Vaizdo kadro ar įrašų iš archyvo įrašymas į USB atmintinę
Įrašų paieška ir atkūrimas:	Įrašų paieška pagal laiką + laiko liniją su įrašo tipu. Atkūrimas: pirmyn, pagreitintai, sulėtintai, pažingsniui Pažangi paieška (sekundės tikslumu) Sumanus veido suradimas AI - tuo pačiu metu paieška veido įrašų archyve remiantis max 8 nuotraukomis atsižvelgiant į panašumus (kiekvienai nuotraukai atskirai) Sinchronizuotas atkūrimas 1/4/9/16 kanalų
Tinklo funkcijos:	Pilnas aptarnavimas per tinklą, Nuotolinis įrašų kopijavimas, Integruotas žiniatinklio serveris max. 128 on-line naudotojų
Prieiga iš mobiliojo telefono:	Portas: 37777 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa DMSS • iOS (iPhone): Nemokama programa DMSS Žiūrėti filmą kaip konfigūruoti P2P registratoriuose Dahua ir kaip įjungti mobilią programą
Aliarmo įvestys/išvestys:	—
PTZ valdymas:	IP kameros, greitasukės (Speed Dome) Valdymas pagal coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Judesio detekcija:	Ekrano padalinimas į zonas : 22 x 18 detekcijos zonų
Pasirinktos funkcijos:	• Bendradarbiavimas su Dahua prekinio ženklo įrenginiais dirbnačiais Daiktų interneto (IoT) koncepciją, • POS - bendradarbiavimas su įdiegtais pardavimo punktuose įrenginiais ir duomenų iš jų rodymas teksto pasirinktame kanalo lange rodymas, • SMD PLUS - ieškoma objekto klasifikuojamo kaip: žmogus, motorinė transporto priemonė • Aptarnavimas Coax Audio/Alarm, • Pažangi vaizdo analizė : linijų peržengimas, išibrovimas, žmonių ir transporto priemonių klasifikacija • pažangios veido atpažinimo ir paieškos funkcijos • Aptarnavimas iki 10 veido duomenų bazių, kartu 10 000 veido nuotraukų • Veidų atpažinimas, kurių nėra įrenginio duomenų bazėje • Paieška veidų įrašuose remiantis max 8 pasirinktomis nuotraukomis su nepriklausomo panašumo lygio kiekvienai nuotraukai lygio nustatymo galimybe
USB:	1 vnt. USB 2.0 1 vnt. USB 3.0
Aptarnavimas pele:	✓
IR pultas rinkinyje:	—
Maitinimas:	12 V DC / 2 A (komplekte - maitinimas)
Spalva:	Juoda
Svoris:	1.03 kg
Matmenys:	260 x 236 x 48 mm
Aptarnaujamų kalbų:	lenkų, anglų, čekų, danų, suomių, prancūzų, graikų, ispanų, olandų, vokiečių, portugalų, rusų, rumunų, serbų, slovakių, slovėnų, vengrų, italų



DUOMENŲ LAPAS

Kilmės šalis:	Kinija
Gamintojas / Markė:	DAHUA
Garantija:	3 metai