

Postcode: IPC-HDW2231TM-AS-0280B-S2

IP-CAMERA **IPC-HDW2231TM-AS-0280B-S2** - 1080p 2.8 mm DAHUA

IP-camera met het efficiënte H.264 / H.265-algoritme voor beeldcompressie zorgt voor heldere en vloeiende verzending van beeld met een maximale resolutie van 1080p.

De mogelijkheid voor PoE-voeding, conform de 802.3af-standaard, zorgt ervoor dat het apparaat nog universeler is en makkelijker om te installeren. Het bereik van de lamp dat door de producent is opgegeven hangt af van de plaatselijke omstandigheden (doorzichtigheid van de lucht, omgeving, kleuren van de muur, ofwel de zg. reflectantie van de scene).

Dankzij toepassing van de "Starlight"-technologie heeft de camera al aan bijzonder zwakke verlichting genoeg om een scherp kleurenbeeld te genereren.



Standaard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Schermgrootte:	2.1 Mpx
Resolutie:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Objectief:	2.8 mm
Beeldhoek:	• 107 ° (gegevens van de producent) • 102 ° (onze tests)
Bereik van de IR-lamp:	30 m
Geheugenkaartsleuf:	Ondersteuning van Micro SD-kaarten tot 256GB (lokale opslag mogelijk)
Beeldcompressiemethode:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Alarmingangen/uitgangen:	—
Audio:	• Ingebouwde microfoon • Geluidsdetectie
Transmissiesnelheid main stream:	25 b/s @ 1080p

Netwerkkinterface:	10/100 Base-T (RJ-45)
Netwerkprotocollen:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x Bonjour
WEB Server:	Ingebouwd
Max. aantal online gebruikers:	20
ONVIF:	20.06
Toegang vanaf de mobiele telefoon:	Poort: 37777 of toegang via de cloud • Android: Gratis app DMSS • iOS (iPhone): Gratis app DMSS
Standaard IP-adres:	192.168.1.108
Standaard login / wachtwoord beheerder:	admin / - Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname worden ingesteld
Toegangspoorten voor www:	80, 37777
Toegangspoorten voor applicaties op de PC:	37777
Toegangspoort voor mobiele applicatie:	37777
ONVIF-poort:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoofdstroom rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Hulpstroom
Belangrijkste functies:	• WDR - 120 dB - Breed dynamisch bereik • 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde beeldfragmenten • BLC/HLC - tegenlichtcompensatie / compensatie van sterk licht • Mogelijkheid om de resolutie, kwaliteit en doorstroomsnelheid te wijzigen • AGC - Automatische regeling van de beeldversterking • Automatische witbalans • Dag/nachtmodus (color/b&w/auto) • ICR - Mechanisch infraroodfilter • Bewegingsdetectie • Configureerbare privacyzones • Mirror - Gespiegeld beeld • Geluidsdetectie • IVS-analyse : overschrijden van lijnen, binnendringing
Behuizing:	Dome - Metaal + Plastic
Kleur:	Wit
Dichtheidsklasse:	IP67
Voeding:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 460 mA
Vermogensverbruik:	• ≤ 6.1 W @ PoE • ≤ 5.5 W @ 12 V
Werktemperatuur:	-40 °C ... 60 °C
Gewicht:	0.46 kg
Afmetingen:	Ø 122 x 101 mm



DATABLAD

Ondersteunde talen:	Pools, Engels, Tsjechisch, Frans, Spaans, Nederlands, Duits, Portugees, Russisch, Oekraïens, Hongaars, Italiaans
Producent / Merk:	DAHUA
Garantie:	3 jaar