

Kod: IPC-HDBW1230DE-SW-0360B

VANDALSÄKER IP-KAMERA **IPC-HDBW1230DE-SW-0360B** Wi-Fi - 1080p 3.6 mm DAHUA

IP-kamera med effektiv kompressionsalgoritm H.264 / H.265 för klar och bättre bildöverföring med maximal upplösning 1920 x 1080 (1080p).

Wi-Fi-modul som använts tillåter fjärrkommunikation med en kamera på avstånd upp till 80 m.

IR-belysningens räckvidd enligt tillverkarens uppgifter beror på miljöförhållanden (luftens transparens, omgivning, väggfärger, dvs. reflektans). Kamerans täthetsklass är IP67.

För att uppnå optimal prestanda för kameror i serie DAHUA Wi-Fi rekommenderas det att använda Micro SD minneskort från DAHUA.



Standard:	TCP/IP
Omvandlare:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Matris dimension:	2.1 Mpx
Upplösning:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	3.6 mm
Vidvinkel:	• 86 ° (tillverkarens data) • 80 ° (våra tester)
IR-belysning räckvidd:	30 m
Minneskort uttag:	Stöd för Micro SD-kort upp till 256GB (möjlig lokal lagring)
Bild komprimeringsmetod:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Larmringningar/utgångar:	—
Audio:	—

Huvudström överföringshastighet:	25 bilder/sek @ 1080p
Nätverksgränssnitt:	• Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, • 10/100 Base-T (RJ-45)
Nätverksprotokoll:	IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP
WEB Server:	Inbyggd
ONVIF:	20.06
Tillgång från mobilen:	Tillgång via datamoln (P2P) • Android: En gratis app DMSS • iOS (iPhone): En gratis app DMSS
Förvald IP-adress:	DHCP
Standard login / adminlösenord:	admin / - Administratörslösenord bör ställas in vid första starten
Tillgångsportar via webbläsare:	80, 37777
Tillgångsportar via app för PC:	37777
Tillgångsport via mobil app:	37777
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Huvudflöde rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Hjälpflöde
Utvalda funktioner:	• Wi-Fi-modul, Räckvidd : 80 m (öppen yta) ; Antenn - SMA-uttag • D-WDR-Bred område av belysningsdynamik • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar • BLC - inställbar kompensering av backljus • Automatisk vitbalans • AGC - Bildens automatiska förstärkningsjustering • Dag/nattläge • ICR - Mekanisk IR-filter • Mirror - Bildens spegelbild • Rörelsedetektion - max 4 zoner - Detektering av människa
Strömförsörjning:	12 V DC / 500 mA (nätadapter ingår)
Effektförbrukning:	< 4.9 W
Hölje:	Dome - Metall
Färg:	Vit
Täthetsklass:	IP67
Vandalsäker:	IK10
Drifttemperatur:	-40 °C ... 60 °C
Vikt:	0.41 kg
Dimension:	146 x 111 x 91 mm
Språk som används:	engelska, spanska, ryska
Tillverkare/Varumärke:	DAHUA



DATABLAD

Garanti:

3 år