

Código: DS-2CD2T87G2-L(4MM)(C)

CÁMARA IP **DS-2CD2T87G2-L(4MM)(C)** ColorVu - 8.3 Mpx Hikvision

Cámara IP con un algoritmo eficiente de compresión de imagen H.265 / H.264 que asegura la transmisión de imagen clara y más fluida con una resolución máxima de 8 MPx.

La posibilidad de alimentación PoE, compatible con el estándar 802.3af, hace que el dispositivo sea aún más versátil y más fácil de instalar.

iNota! La cámara de la serie ColorVu no cuenta con el modo blanco y negro. La cámara cuenta con un sensor muy sensible e iluminador LED que emite una luz blanca visible, con lo cual el dispositivo permite obtener una imagen en color clara en cualquier condición de iluminación.



Estándar:	TCP/IP
Convertidor:	1/1.2 " Progressive Scan CMOS
Sistema de escaneado:	Progresivo
Tamaño de la matriz:	8.3 Mpx
Resolución:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Lentes:	4 mm
Ángulo de visión:	<ul style="list-style-type: none"> • 88 ° (datos del fabricante) • 84 ° (nuestras pruebas)
Método de compresión de imágenes:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Alcance del iluminador de luz blanca (LED):	60 m
Entradas / salidas de alarma:	—
Audio:	—
Ranura para tarjeta de memoria:	Es compatible con tarjetas Micro SD hasta 256GB (posibilidad de grabación local)
Velocidad de transmisión del flujo principal:	25 fps @ 8.3 Mpx



FICHA TÉCNICA

Interfaz de red:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocolo de red:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP
WEB Server:	Incorporado, Compatible con NVR
Número máximo de usuarios on-line:	6
ONVIF:	✓
Acceso desde el teléfono móvil:	Puerto: 8000 o acceso a través de la nube • Android: Aplicación gratuita Hik-Connect • iOS: Aplicación gratuita Hik-Connect
Nombre de usuario / contraseña de administrador por defecto:	admin / - La contraseña de administrador debe establecerse cuando se inicia por primera vez
Dirección IP predeterminada:	192.168.1.64
Puertos de acceso a través del navegador:	80
Puertos de acceso a través de la aplicación PC:	Puerto: 8000 o acceso a través de la nube - aplicación iVMS-4200
Puerto de acceso a través de la aplicación móvil:	8000
Puerto ONVIF:	80
RTSP URL:	• Flujo principal : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Subflujo : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Interfaz RS-485:	—
Características principales:	<ul style="list-style-type: none">• WDR - 130 dB - Amplio rango dinámico de la iluminación• 3D-DNR - Reducción digital de ruido en la imagen• ROI - mejora de la calidad de las partes seleccionadas de la imagen• Anti-Flicker - La tecnología elimina el efecto de parpadeo de imagen que es cansador para los ojos• ANR - permite guardar la imagen en la tarjeta cuando no hay conexión con la grabadora (fallo de la red) y luego realiza la sincronización• Soporte para NAS - Network Attached Storage• BLC/HLC - compensación de luz de fondo / luz alta• Balance de blancos automático• AGC - Ajuste automático de la ganancia de la imagen• Posibilidad de cambiar la resolución, calidad y tasa de bits• Sharpness - Enfoque de los contornos de la imagen• Zonas de privacidad configurables• Detección de movimiento• Filtrado de falsas alarmas basado en el reconocimiento de personas y vehículos• Posibilidad de apagar el iluminador LED• Análisis Inteligente de la Imagen : intrusión, cruzamiento de la línea (cable trampa), detección de entrada en el área / salida del área - clasificación de personas y vehículos, cambio de escenario, detección de rostros
Alimentación:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 700 mA
Consumo de energía:	• ≤ 9.5 W @ PoE (802.3af) • ≤ 8.5 W @ 12 V DC
Carcasa:	Compact, Aluminio
Color:	Blanco
Grado de protección:	IP67
Peso:	1.18 kg



FICHA TÉCNICA

Dimensiones:	Ø 105 x 290 mm
Temperatura de funcionamiento:	-30 °C ... 60 °C
Idiomas compatibles:	polaco, inglés, búlgaro, croata, checo, danés, estonio, finés, francés, griego, español, holandés, lituano, letón, alemán, noruego, portugués, ruso, rumano, serbio, eslovaco, esloveno, sueco, turco, ucraniano, húngaro, italiano
Fabricante / Marca:	Hikvision
SAP Code:	311317249
Garantía:	3 años