

Kód: IPC-HDBW2241E-S-0280B

KAMERA ODOLNÁ VOČI VANDALOM IP **IPC-HDBW2241E-S-0280B** WizSense - 1080p 2.8 mm DAHUA

Kamera IP s výkonným algoritmom kompresie obrazu H.264 / H.265 zaisťujúcim čisté a plynulejšie vysielanie obrazu v maximálnom rozlíšení 1080p.

Možnosť napájania PoE, zhodne so štandardom 802.3af spraví zariadenie univerzálnejším a menej náročným na inštaláciu.

Vďaka používanej technológii "Starlight" stačí kamere veľmi slabé osvetlenie na získanie jasného farebného obrazu.



Štandard:	TCP/IP
Čidlo:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Veľkosť matrice:	2.1 Mpx
Rozlíšenie:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektív:	2.8 mm
Uhol záberu:	• 106 ° (údaje výrobcu) • 100 ° (naše testy)
Dosah osvetlenia IR osvetlenia:	30 m
Rozhranie RS-485:	—
Slot pamäťovej karty:	Podpora kariet Micro SD do 256GB (možnosť lokálneho ukladania)
Metóda kompresie obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Vstupy/výstupy alarmov:	—
Audio:	• Zabudovaný mikrofón • Detekcia zvuku
Rýchlosť prenosu hlavného prúdu:	25 políčok/s @ 1080p

Sieťové rozhranie:	10/100 Base-T (RJ-45)
Sieťové protokoly:	IPv4/IPv6, HTTP, , TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
WEB Server:	Zabudovaný
Max. počet užívateľov on-line:	20
ONVIF:	21.06
Podpora mobilných telefónov:	Port: 37777 alebo prístup cez cloud • Android: Aplikácia zadarmo DMSS • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo DMSS
Prednastavená adresa IP:	192.168.1.108
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu:	admin / - Heslo administrátora je nutné nastaviť už pri prvom rozbehu
Porty prístupu cez www:	80, 37777
Porty prístupu cez aplikácie na PC:	37777
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavný prúd rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný prúd
Hlavné vlastnosti:	• WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • ROI - zlepšenie kvality vybraných častí obrazu • BLC - Kompenzácia protisvetla • HLC - Kompenzácia silného (bodového) svetla • ICR - Mechanický IR filter • Režim deň/noc (color/b&w/auto) • Automatické vyrovňovanie bielej • AGC - Automatická regulácia zosilnenia obrazu • Mirror - Zrkadlový odraz obrazu • Detekcia pohybu - max. 4 zóny • Zóny súkromia - max. 4 • SMD PLUS - vyhľadávanie objektu klasifikovaného ako: človek, cestné vozidlo • Analýza IVS : prekročenie línie, narušenie - klasifikácia osôb a vozidiel
Napájanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 390 mA
Spotreba energie:	max. 5.6 W @ PoE max. 4.7 W @ 12 V DC
Kryt:	Dome - Kovová
Farba:	Biela
Index of Protection:	IP67
Odolná voči vandalom:	IK10
Prevádzková teplota:	-40 °C ... 60 °C
Hmotnosť:	0.36 kg
Rozmery:	Ø 110 x 81 mm

Podporované jazyky:	polština, angličtina, čeština, francúzština, španielčina, holandčina, nemčina, portugalčina, ruština, rumunština, turečtina, ukrajinčina, maďarčina, vietnamčina, taliančina
Výrobca / Značka:	DAHUA
Záruka:	3 roky