

Kods: ROUTERUPS-15

UPS AKUMULATOR **ROUTERUPS-15** 15 W 5 V / 9 V / 12 V DC IPS

UPS barošanas bloks ir paredzēts zemas jaudas ierīču, piemēram rūtera, darbināšanai. Ierīcei raksturīgs mazs korpuss, ekonomiska konstrukcija un automātiska ieslēgšanās strāvas padeves neesamības gadījumā.



Nominālā strāva:	15 W
Pilna jauda:	—
Ieejas spriegums:	100 ... 240 V AC
Ieejas frekvence:	50 / 60 Hz
Izejas spriegums:	5 V / 9 V / 12 V DC
Akumulators:	4 gab. Li-Ion - 3.7 V / 2.2 Ah
Izeju skaits:	• 1 x Ligzda USB-A, • 1 x Ligzda 2.1/5.5 mm - 5 V, • 1 x Ligzda 2.1/5.5 mm - 9 / 12 V (pārslēdzams)
Maksimālā izeju slodze:	• 1 A @ 5 V USB • 3 A @ 5 V (Ligzda 2.1/5.5mm) • 1.33 A @ 9 V (Ligzda 2.1/5.5mm) • 1.25 A @ 12 V (Ligzda 2.1/5.5mm)
Darba režīma signalizācija:	LED diodes : Status, Izeja 9V, Izeja 12V, Bateriju uzlāde 25 % / 50 % / 75 % / 100 %
Aizsardzība:	• Pārslodze • Pret pārmērīgu izlādi • Īssavienojums
Izvēlētās īpašības:	• Automātiska restartēšana pēc strāvas padeves atjaunošanas tīklā • COLD START: - Strāvas adaptera aukstais starts • Pārslodzes signalizācija • Akumulatora uzlādes indikators
Pielietojums:	• Rūteris / Access Point / Switch • Iekārtu, piem., viedtālrunu u.tml. uzlādēšana • CCTV kameras
Korpusa veids:	Desktop

Darba temperatūra / relatīvais mitrums:	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Svars:	0.37 kg
Izmērs:	160 x 105 x 28 mm
Ražotājs / Marka:	IPS
Garantija:	2 gadi