

Koda: IPC-HFW5442T-ASE-0280B-BLACK

VANDALOOPORNA KAMERA IP **IPC-HFW5442T-ASE-0280B-BLACK** WizMind - 4 Mpx 2.8 mm DAHUA

Kamera IP z zelo zmogljivim algoritmom kompresije slike H.265 / H.264 zagotavlja čist in bolj tekoč prenos slike v maksimalni ločljivosti 4 MPx. V kameri instalirana programska oprema je namenjena za upravljanje in izvajanje integrirane kontrole z večjim številom kamer v omrežju.

Naprava je opremljena s tehnologijo ePoE, ki omogoča prenos na daljavo do 800 m pri hitrosti 10 Mb/s ali 300 m s hitrostjo 100 Mb/s prek parice kat. 5e.

Zahvaljujoč tehnologiji "Starlight" zadostuje kameri zelo šibka osvetlitev za jasno barvno sliko. Z možnostjo napajanja PoE skladno s standardom 802.3af je naprava še bolj univerzalna in enostavna za instaliranje.

Kamera ima zelo razvito funkcijo inteligentne analize slike.



Standard:	TCP/IP
Pretvornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	4 Mpx
Ločljivost:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 mm
Vidni kot:	• 113 ° (Podatki proizvajalca) • 110 ° (Naši testi)
Zaseg IR osvetljave:	50 m
Vmesnik RS-485:	—
Vtičnica pomnilne kartice:	Podpora kartic Micro SD do 256GB (možen lokalni zapis)
Metoda kompresije slike:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Alarmni vhodi / izhodi:	1 / 1

Audio:	• Vhod na zunanji mikrofoni • Izhod audio • Podpora dvosmernega audio • Detekcija zvoka • Skladnost s standardom AAC
Hitrost prenosa glavnega toka:	25 sl./s @ 4 Mpx
Mrežni vmesnik:	10/100 Base-T (RJ-45)
Mrežni protokoli:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP, IEEE 802.1x
WEB Server:	Vgrajen
Maks. število uporabnikov on-line:	20
ONVIF:	20.12
Izbrane funkcije:	• WDR - 140 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami • BLC - kompenzacija povratne svetlobe • HLC - Kompenzacija močne svetlobe (točkovne) • Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti • Detekcija gibanja • Konfiguriranje območja zasebnosti • ICR - Mehanični IR filter • Mirror - zrcalna slika • SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna prilagoditev scene z avtomatsko regulacijo parametrov izpostavljenosti za doseg boljše slike • SMD 3.0 - iskanje predmeta, razvrščenega kot: človek, motorno vozilo • Toplotna karta - označitev na sliki z ustreznimi barvami območij z različno prometnostjo • Analiza IVS : prečkanje linije, sprememba scene, vdor - klasificiranje ljudi in vozil, zavržen/manjkajoči objekt, hitro gibanje, odkrivanje zbiranja oseb, zaznava parkiranja, zaznavanje obraza - napredne funkcije za prepoznavo obrazov, štetje ljudi - odkrivanje in podpora 4 neodvisnih območij, odkrivanje zbirališč ljudi
Napajanje:	• PoE (802.3af), • ePoE, • 12 V DC / 800 mA
Poraba moči:	• ≤ 8.4 W @ PoE • ≤ 7.1 W @ 12 V
Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 37777 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija DMSS • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija DMSS
Privzeti naslov IP:	192.168.1.108
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Porti dostopa prek strani www:	80, 37777
Porti dostopa prek aplikacije PC:	37777
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	37777
Port ONVIF:	80

RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok
Ohišje:	Compact - Kovinska
Barva:	Bel
Razred tesnosti:	IP67
Vandaloodporna:	IK10
Delovna temperatura:	-40 °C ... 60 °C
Teža:	0.94 kg
Dimenzije:	244 x 79 x 76 mm
Podpirani jeziki:	poljski, angleški, češki, francoski, španski, nizozemski, nemški, portugalsčina, ruščina, romunski, ukrajinski, madžarski, italijanski
Proizvajalec / Znamka:	DAHUA
Garancija:	5 let