

Postcode: DS-2CD1043G2-I(2.8MM)

IP-CAMERA **DS-2CD1043G2-I(2.8MM)** - 3.7 Mpx Hikvision

IP-camera met het efficiënte H.264 / H.265-algoritme voor beeldcompressie zorgt voor heldere en vloeiende verzending van beeld met een maximale resolutie van 4 MPx.

Het bereik van de lamp dat door de producent is opgegeven hangt af van de plaatselijke omstandigheden (doorzichtigheid van de lucht, omgeving, kleuren van de muur, ofwel de zg. reflectantie van de scene).

De mogelijkheid voor PoE-voeding, conform de 802.3af-standaard, zorgt ervoor dat het apparaat nog universeel is en makkelijker om te installeren.



Standaard:	TCP/IP
Sensor:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Schermgrootte:	4 Mpx
Resolutie:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objectief:	2.8 mm
Beeldhoek:	• 99 ° (gegevens van de producent) • 95 ° (onze tests)
Bereik van de IR-lamp:	30 m
Geheugenkaartsleuf:	—
Beeldcompressiemethode:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Alarmingangen/uitgangen:	—
Audio:	—
Transmissiesnelheid main stream:	• 20 b/s @ 3.7 Mpx • 25 b/s @ 1080p
Netwerkkinterface:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Ingebouwd

Max. aantal online gebruikers:	6
ONVIF:	✓
Toegang vanaf de mobiele telefoon:	Poort: 8000 of toegang via de cloud • Android: Gratis app Hik-Connect • iOS: Gratis app Hik-Connect
Standaard login / wachtwoord beheerder:	admin / -
Standaard IP-adres:	192.168.1.64
Toegangspoorten voor www:	80
Toegangspoorten voor applicaties op de PC:	Poort: 8000 of toegang via de cloud - applicatie iVMS-4200
Toegangspoort voor mobiele applicatie:	8000
ONVIF-poort:	80
RTSP URL:	• Hoofdstroom : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - met autorisatie • Hulpstroom : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - met autorisatie
Belangrijkste functies:	• WDR - 120 dB - Breed dynamisch bereik • 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde beeldfragmenten • EXIR - technologie van bijzonder efficiënte infrarooddiodes die de hele scène gelijkmatig belichten, zowel het centrale punt als in de hoeken • BLC - configureerbare tegenlichtcompensatie • HLC - Compensatie sterke verlichting (puntverlichting) • ICR - Mechanisch infraroodfilter • Dag/nachtmodus • Mirror - Gespiegeld beeld • Configureerbare privacyzones • Intelligente bewegingsdetectie (met onderscheid tussen mensen en voertuigen) • Sharpness - Scherpere beeldranden
Voeding:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 410 mA
Vermogensverbruik:	• ≤ 5 W @ 12 V DC • ≤ 6.5 W @ PoE (802.3af)
Behuizing:	Compact - Metaal + Plastic
Kleur:	Wit
Dichtheidsklasse:	IP67
Werktemperatuur:	-30 °C ... 60 °C
Gewicht:	0.27 kg
Afmetingen:	171 x 70 x 66 mm
Ondersteunde talen:	Pools, Engels, Kroatisch, Tsjechisch, Roemeens, Servisch, Sloveens, Slowaaks, Turks, Oekraïens
Producent / Merk:	Hikvision
SAP Code:	311320661
Garantie:	3 jaar