

Код: BCS-L-PIP12FW

IP КАМЕРА **BCS-L-PIP12FW** PINHOLE - 1080p 2.8 mm BCS Line

Миниатюрна, вътрешна камера с много добра матрица CMOS. Камерата разполага с широки функции за интелигентен анализ на изображението.

Камерата оборудвана с обектив тип PINHOLE има нужда от много малък отвор за получаване на правилното поле на виждане. Камерата има вграден микрофон и аудио изход.



Стандарт:	IP
Резолюция:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Мрх 1280 x 720 - 720p
Матрица:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Обектив:	2.8 mm @ F2.0 (pinhole)
Ъгъл на виждане:	96 °
Обхват на IR осветителя:	—
Гнездо на карта памет:	—
Метод за компресия на образа:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Алармени Входи / Изходи:	—
Аудио:	• Вход Audio • Вграден микрофон, • Изход Audio • Поддръжка на двупосочно аудио
Скорост на трансмисията на главния поток:	25 кадри/сек (fps) @ 1080p

Интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Вграден
Макс. брой on-line потребители:	20
ONVIF:	✓
Интелигентен Анализ на Изображението:	• проникване • пресичане на линията
Избрани функции:	• WDR - 120 dB - Широк динамичен обхват на осветлението • 3D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението • BLC - компенсация на задната светлина (фонова) • HLC - Компенсация за силна светлина (точкова) • Конфигурируеми зони за секретност • Детекция на движение • AWB - Автоматичен баланс на бялото • AGC - Автоматичен контрол на амплитудата на видеосигнала • AES - Автоматичен електронен затвор • Режим ден/нощ • ICR - Механичен IR филтър • Mirror - Огледален образ • D-ZOOM - Цифров zoom : 16 x
Достъп от мобилен телефон:	Порт: 37777 или достъп чрез облака • Android: Безплатно приложение BCS Manager • iOS (iPhone): Безплатно приложение BCS Manager
IP адрес по подразбиране:	192.168.1.108
Потребителско име по подразбиране / парола на администратора:	admin / - Паролата на администратора трябва да бъде зададена при първото стартиране
Портове за достъп чрез интернет:	80, 37777
Портове за достъп чрез приложение на PC:	37777
Порт за достъп чрез мобилно приложение:	37777
Порт ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основен поток rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Спомагателен поток
Захранване:	12 V DC / 130 mA
Консумация на мощност:	max. 1.56 W
Корпус:	Mini - Метална
Цвят:	Черен
Клас на защита:	—
Клас на механична защита:	—
Работна температура:	-40 °C ... 60 °C
Тегло:	0.08 kg
Размери:	• 44 x 35 x 30 mm • 50 cm (дължина на кабела)



КАТАЛОЖНА КАРТА

Поддържани езици:	полски, английски, чешки, френски, испански, холандски, немски, португалски, руски, румънски, турски, украински, унгарски, виетнамски, италиански
Производител / Марка:	BCS Line
Гаранция:	3 години