

Kood: TC-C35US SPEC:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5MM/V4.0

IP-KAAMERA **TC-C35US SPEC:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5MM/V4.0** - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm TIANDY

PoE toite võimalus ja ühilduvus 802.3af standardiga muudab seadme universaalseks ja lihtsa vaevaga paigaldatavaks. Tootja andmed infrapunavalgusti tööulatuse kohta sõltuvad välistingimustest (nähtavus, õhu läbipaistvus, keskkond, seinte värvid, s.t peegeldused).



Standard:	IP
Resolutsioon:	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Sensor:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Lääts:	2.7 ... 13.5 mm - Motoriseeritud suum
Vaatenurk:	98 ° ... 32 °
Infrapunavalgustuse katvus:	80 m
RS-485 liides:	—
Mälukaardipesa:	Micro SD kaardi tugi kuni 512GB
Kujutise pakkimisviis:	S+265 / H.265 / H.264
Häiresisendid/-väljundid:	1 / 1

Heli:	- Sisseehitatud mikrofoni, - Audio sisend - Audio väljund - Heliedastus võrgu vahendusel - Kahesuunalise helistriimi tugi - Vastavus AAC-klassi standardile
Põhivoo kaadrisagedus:	25 kaadrit/s @ 5 Mpx 50 kaadrit/s @ 2 Mpx
Võrguliides:	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server:	Sisseehitatud
Maks. online kasutajate arv:	2
ONVIF:	✓
Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 3000 või ligipääs pilve kaudu - Android: Tasuta äpp EasyLive Plus - iOS (iPhone): Tasuta äpp EasyLive Plus
Juurdepääs PC-st:	Port nr: 3000 või ligipääs pilve kaudu - PC: Tasuta äpp Easy7 Smart Client Express
Vaikimisi määratud IP-aadress:	192.168.1.2
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
Veebilehitseja pääsupordid:	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Mobiilkliendi pääsupordid:	3000, 3001
PC-kliendi pääsupordid:	3000, 3001
ONVIF-port:	80
Intelligentne pildianalüüs:	- inimeste ja sõidukite klassifitseerimine - joone ületamise tuvastamine - video sabotaaž - näotuvastus
Põhiomadused:	- Motoriseeritud suumiga objektiiv - WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus 3D-DNR - digitaalne müravähendus - F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine - ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine - Võrgusalvesti NAS - Network Attached Storage tugi - mäluressursside ühendamine otse arvutivõrguga - ANR - automaatne võrgu kaudu varundamine (Automatic Network Replenishment) võimaldab DVR-i võrguühenduse katkedes (võrgu viga) salvestada kujutise kaardile ja sünkroniseerida selle hiljem - BLC/HLC - taustavalguse / ereda valguse kompenseerimine - ICR - liigutatav infrapunafilter - Päeva-/öörežiim - Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides - Helituvastus
Toitevarustus:	- PoE (802.3af), 12 V DC / 875 mA
Voolutarve:	≤ 10,5 W
Korpus:	Compact - Metall
Värv:	Valge

Kaitsme klass:	IP67
Vandaalikindel:	—
Töötemperatuur:	-35 °C ... 65 °C
Kaal:	0.94 kg
Mõõtmed:	239 x 90 x 90 mm
Saadaolevad keeled:	poola, inglise, araabia, hispaania, korea, itaalia, türgi, vene, tai, prantsuse, hollandi, heebrea, vietnami, saksa, ukraina, portugali, albaania
Tootja / mark:	TIANDY
Garantii:	3 aastat