

Kód: DS-2DE4415IW-DE(T5)

IP KAMERA VONKAJŠIA RÝCHLOOTÁČAVÁ **DS-2DE4415IW-DE(T5)** ACUSENSE 3.7 Mpx 5 ... 75 mm Hikvision

IP kamera s veľmi dobrým dekodérom s vysokým rozlíšením. Z vyššie uvedených dôvodov je perfektným riešením pre sledovacie systémy pre rozpoznávanie osôb alebo vozidiel.

Zabudovaná IR žiarivka umožňuje prácu v noci a objektív s premenlivou ohniskovou vzdialenosťou so širokým rozsahom regulácie zorného uhlu umožňujú optimálne orezanie obrazu za všetkých podmienok. Dosah IR osvetlenia zodpovedá údajom výrobcu, závisí na okolitých podmienkach (viditeľnosť - priehľadnosť vzduchu, prostredie, zafarbenie stien, napr. odrazivosť scény).

Možnosť napájania PoE, zhodne so štandardom 802.3at spraví zariadenie univerzálnejším a menej náročným na inštaláciu.

Pri niekoľkých modeloch IP kamier, pracujúcich s rozlíšením $\geq 1920 \times 1080$ odporúčame použitie siete s pásmom 1Gb/s.

Kamera z radu AcuSense.



Štandard:	IP
Rozlíšenie:	2560 x 1440 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Čidlo:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Objektív:	5 ... 75 mm
Uhol záberu:	55 ° ... 4 °
Optický zoom:	x 15
Digitálny zoom:	x 16
Dosah osvetlenia IR osvetlenia:	100 m
Video výstup:	—
Prednastavená rýchlosť rotácie:	80 °/s
Rýchlosť rotácie (manuálne ovládanie):	0.1 °/s ... 80 °/s (vertikála) 0.1 °/s ... 80 °/s (horizontála)

Horizontálny rozsah otáčania:	360 ° - stály
Vertikálny rozsah otáčania:	-15 ° ... 90 °
Rozhranie RS-485:	—
Počet prednastavení:	300
Vodorovné snímanie:	✓
Nastavenie trasy:	8
Metóda kompresie obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Vstupy/výstupy alarmov:	1 / 1
Audio:	• Audio vstup • Audio výstup • Podpora dvojsmerného audia, • Redukcia šumu • Detekcia zvuku
Rýchlosť prenosu hlavného prúdu:	25 políček/s @ 3.7 Mpx
Rozhranie:	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server:	Zabudovaný, Zhoda s NVR
Max. počet užívateľov on-line:	32
ONVIF:	19.12
Slot pamäťovej karty:	Podpora kariet Micro SD do 256GB (možnosť lokálneho ukladania)
Podpora mobilných telefónov:	Port: 8000 alebo prístup cez cloud • Android: Aplikácia zadarmo Hik-Connect • iOS: Aplikácia zadarmo Hik-Connect
Prístup z počítača PC:	Port: 8000 alebo prístup cez cloud - PC : aplikácia iVMS-4200
Prednastavená adresa IP:	192.168.1.64
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu:	admin / - Heslo administrátora je nutné nastaviť už pri prvom rozbehu
Porty prístupu cez www:	80
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu:	8000
Porty prístupu cez aplikácie na PC:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Hlavný prúd : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Pomocný prúd : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Inteligentná analýza obrazu:	• prekročenie línie - klasifikácia osôb a vozidiel • narušenie - klasifikácia osôb a vozidiel • detekcia vstupu do oblasti/odchodu z oblasti - klasifikácia osôb a vozidiel • odhodený/chýbajúci predmet • detekcia tváre - detekcia až 5 tvárí naraz • pokročilé funkcie zachycovania tváre

Hlavné vlastnosti:	• WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • EIS - Elektronická stabilizácia obrazu • 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • ROI - zlepšenie kvality vybraných častí obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcia šumov spojených s atmosférickými zrážkami • BLC/HLC - kompenzácia svetla pozadia / silného svetla • Detekcia pohybu • Konfigurovateľné zóny súkromia - 24 • Sharpness - Zaostrovanie kontúr obrazu • Konfigurovateľné: jas, kontrast, sýtosť • AGC - Automatická regulácia zosilnenia obrazu • ICR - Mechanický IR filter • Režim deň/noc (color/b&w/auto) • Automatické vyrovňovanie bielej • Inteligentný systém polohovania 3D • Parking action - nastavenie kamery do určenej polohy alebo spustenie cesty v prípade neaktivity operátora po predtým nastavenú dobu • ANR - ukladanie obrazu na kartu v prípade absencie spojenia s rekordérom (porucha siete) a neskoršia synchronizácia • Podpora NAS - Network Attached Storage
Ochrany:	• Ochrana pred atmosférickými výbojmi : 6 kV • Obmedzovač prepätia, Protipožiarna ochrana
Napájanie:	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 1.5 A (adaptér je súčasťou balenia)
Spotreba energie:	≤ 18 W
Kryt:	Speed Dome, Kovová + Plastová
Farba:	Biela + Čierny
Prevádzková teplota:	-30 °C ... 65 °C
Index of Protection:	IP66
Trieda mechanickej ochrany:	—
Hmotnosť:	• 2 kg (bez držiaku) • 2.55 kg (s držiakom)
Rozmery:	• Ø 165 x 290 mm (bez držiaku) • 245 x 165 x 240 mm (s držiakom)
Podporované jazyky:	poľština, angličtina, bulharsky, chorvátština, čeština, dánština, estónčina, finština, francúzština, gréčtina, španielčina, holandčina, litovčina, lotyščina, nemčina, nórština, portugalčina, ruština, rumunština, srbština, slovensky, slovinsky, švédsky, turečtina, ukrajinčina, maďarčina, vietnamčina, taliančina
Výrobca / Značka:	Hikvision
SAP Code:	327000239
Záruka:	3 roky