

Код: DS-2DE4A425IWG-E

IP КАМЕРА ВНЕШНЯЯ БЫСТРООБОРОТНАЯ **DS-2DE4A425IWG-E** 3.7 Мрх 4.8 ... 120 mm Hikvision

IP-камера оснащена очень хорошим сенсором с высоким разрешением. Благодаря этому является идеальным решением для систем мониторинга, где требуется идентификация лиц или транспортных средств.

Встроенный инфракрасный осветитель делает возможной работу ночью, а объектив с переменным фокусным расстоянием с большим углом регуляции угла обзора дает возможность оптимального кадрирования изображения в любых условиях. Диапазон ИК подсветки в зависимости от производителя, зависит от естественных условий (прозрачности воздуха, окружения, цвета стен, то есть так называемой отражательной способности сцены).

Возможность питания PoE, согласно со стандартом 802.3at делает устройство еще более универсальным и простым в установке. Для нескольких камер IP работающих при разрешении $\geq 1920 \times 1080$ рекомендуем использовать сеть пропускающую 1Gb/s.



Стандарт:	IP
Разрешение:	2560 x 1440 3.7 Мрх , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Мрх 1280 x 720 - 720p
Сенсор:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Объектив:	4.8 ... 120 mm
Угол обзора:	53.3 ° ... 2.6 °
Оптический зум:	x 25
Цифровой зум:	x 16
Дальность передачи осветительного ИК прибора:	50 m
Выход видео:	—
Оборотная скорость при пресетах:	• 350 °/s (горизонтальный) • 200 °/s (вертикальный)



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Скорость вращения (ручное управление):	• 0.1 %/s ... 300 %/s (горизонтальный) • 0.1 %/s ... 160 %/s (вертикальный)
Вращение по горизонтали:	360 ° - непрерывный
Вращение по вертикали:	-5 ° ... 90 °
Интерфейс RS-485:	—
Количество пресетов:	300
Сканирование по горизонтали:	✓
Настройки маршрута движения:	8
Метод сжатия изображения:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Тревожные входы / выходы:	2 / 2
Аудио:	• Вход Audio • Выход Audio • Обслуживание двунаправленного аудио, • Подавление шума • Обнаружение звука
Скорость передачи главного потока:	25 кадров в секунду @ 3.7 Мрх
Интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Встроенный, Соответствие NVR
Макс. количество он-лайн пользователей:	20
ONVIF:	18.12
Слот для карты памяти:	Обслуживание карт Micro SD до 256GB (возможна локальная запись)
Доступ с мобильного телефона:	Порт: 8000 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение Hik-Connect • iOS: Бесплатное приложение Hik-Connect
Доступ с компьютера PC:	Порт: 8000 или доступ через облако - PC : приложение iVMS-4200
Адрес по умолчанию IP:	192.168.1.64
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора:	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске
Порты доступа через веб-сайт:	80
Порт доступа через мобильного приложения:	8000
Порты доступа через приложение на PC:	8000
Порт ONVIF:	80
RTSP URL:	• Основной поток : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Дополнительный поток : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/

Интеллектуальный анализ изображения:	• превышение линии - классификация людей и транспортных средств • вторжение - классификация людей и транспортных средств • обнаружение входа в район/выход из района - классификация людей и транспортных средств • заброшенный/недостающий объект • обнаружение лица - обнаружение до 5 лиц одновременно • расширенные функции захвата лица
Выбранные функции:	• Интеллектуальное отслеживание объектов • WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения • EIS - Электронная стабилизация изображения • 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения • F-DNR (Defog) - Редукция шумов, связанных с атмосферными осадками • BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света • Детектор движения • Настройка зоны конфиденциальности - 24 • Sharpness - резкие контуры изображения • Настройка: яркость, контраст, насыщенность • AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения • ICR - Механический инфракрасный фильтр • Режим день/ночь (color/b&w/auto) • Автоматический баланс белого • Интеллектуальная система позиционирования 3D • Parking action - эта функция позволяет расположить камеру в определенном положении автоматически, если оператор не управляет контроллером в течение некоторого времени • ANR - запись изображения на карте при отсутствии связи с рекордером (авария сети) и последующая синхронизация • Поддержка NAS - Network Attached Storage
Защита:	• Защита от молнии : 6 kV • Ограничитель перенапряжений, Защита от перенапряжения
Питание:	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 2 A (блок питания в комплекте)
Потребляемая мощность:	≤ 24 W
Корпус:	Speed Dome, Металлический
Цвет:	Белый
Рабочая температура:	-30 °C ... 65 °C
Класс плотности:	IP66
Mechanical protection class:	—
Вес:	2.45 kg
Размеры:	Ø 169 x 161 mm
Поддерживаемые языки:	польский, английский
Производитель/ Марка:	Hikvision
SAP Code:	327000856
Гарантия:	3 года