

Código: DS-2DE7A220MCG-EB

CÂMARA DOMO IP DE ALTA VELOCIDADE PARA EXTERIORES **DS-2DE7A220MCG-EB** 6.7 ... 134 mm Hikvision

Câmara IP com excelente sensor de alta resolução. Portanto, é uma solução ideal para os sistemas de vigilância que requerem a identificação de pessoas ou veículos. Além disso, a câmara tem uma função que permite dissuadir activamente os intrusos com um reflector LED branco activado por movimento e som da sirene.

O iluminador de infravermelhos incorporado permite o trabalho à noite, e a lente varifocal com uma vasta gama de ajuste do ângulo de visão permite reajustar a imagem de maneira óptima em todas as condições. O alcance do iluminador especificado pelo fabricante depende das condições ambientais (transparência do ar e entorno, cor das paredes, isto é, da reflectância da cena).

A capacidade de alimentação PoE, compatível com o padrão Hi-PoE, torna o dispositivo ainda mais versátil e fácil de instalar.

No caso de múltiplas câmaras IP que trabalham numa resolução de $\geq 1920 \times 1080$, é recomendado o uso de redes com largura de banda de 1Gb/s.



Padrão:	IP
Resolução:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Sensor:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Lente:	6.7 ... 134 mm
Ângulo de visão:	53 ° ... 4.9 °
Zoom óptico:	x 20
Zoom digital:	x 16
Alcance do iluminador IR:	150 m
Alcance do iluminador de luz branca (LED):	100 m
Saída de vídeo:	—



FICHA DE DADOS

Velocidade de rotação com predefinições:	<ul style="list-style-type: none">• 240 °/s (horizontal)• 200 °/s (vertical)
Velocidade de rotação (controlo manual):	<ul style="list-style-type: none">• 0.1 °/s ... 160 °/s (horizontal)• 0.1 °/s ... 120 °/s (vertical)
Faixa de rotação horizontal:	360 ° - contínuo
Faixa de rotação vertical:	-15 ° ... 90 °
Interface RS-485:	—
Número de predefinições:	300
Digitalização horizontal:	✓
Rotas de movimento ajustáveis:	8
Método de compressão da imagem:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Entradas / saídas de alarme:	2 / 1
Áudio:	<ul style="list-style-type: none">• Entrada de Audio• Saída de Audio• Suporta áudio bidireccional• Redução de ruído digital,• Detecção de áudio,• Altifalante incorporado - Sirene de alarme• Conformidade com o padrão AAC
Taxa de transmissão do fluxo principal:	25 fps @ 1080p
Interface:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Incorporado
Número máximo de utilizadores on-line:	32
ONVIF:	19.12
Ranhura para cartão de memória:	Suporta cartões Micro SD até 256GB (possibilidade de gravação local)
Acesso desde o telemóvel:	Porta: 8000 ou acesso através da nuvem <ul style="list-style-type: none">• Android: Aplicação gratuita Hik-Connect• iOS: Aplicação gratuita Hik-Connect
Acesso a partir do computador PC:	Porta: 8000 ou acesso através da nuvem - PC : aplicação iVMS-4200
Endereço IP predefinido:	192.168.1.64
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador:	admin / - A palavra-passe do administrador deve ser definida ao iniciar pela primeira vez
Portas de acesso através do navegador:	80
Porta de acesso através da aplicação móvel:	8000
Portas de acesso através da aplicação para PC:	8000
Porta ONVIF:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none">• Fluxo principal : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/• Subfluxo : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/

Análise Inteligente da Imagem:	<ul style="list-style-type: none"> • linha cruzada (arame de tropeçar) - classificação de pessoas e veículos • intrusão - classificação de pessoas e veículos • detecção de entrada na área / saída da área - classificação de pessoas e veículos • objecto abandonado/ausente • detecção de rostos - detecção de até 5 rostos simultaneamente • funções avançadas de captura de rostos
Características principais:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Ampla faixa dinâmica da iluminação • EIS - Estabilização electrónica de imagem • 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem • ROI - melhoria da qualidade das partes seleccionadas da imagem • F-DNR (Defog) - Redução de ruído devido às precipitações • BLC/HLC - compensação de contraluz / luz forte • Detecção de movimento • Zonas de privacidade configuráveis - 24 • Sharpness - Focagem dos contornos da imagem • Configuráveis: brilho, contraste, saturação • AGC - Ajuste automático do ganho da imagem • ICR - Filtro mecânico de infravermelhos • Modo dia/noite (color/b&w/auto) • Balanço de branco automático • Sistema de posicionamento 3D inteligente • Rastreamento inteligente de objectos • Função de dissuasão activa - Alarme luminoso e acústico • Parking action - a função permite posicionar a câmara numa posição específica ou activar a linha quando o operador é inactivo por um tempo predefinido • ANR - permite guardar a imagem no cartão quando não há ligação ao gravador (falha de rede) e, em seguida, realiza a sincronização • Suporte para NAS - Network Attached Storage
Protecções:	<ul style="list-style-type: none"> • Protecção contra raios : 6 kV • Limitador de sobretensão, Protecção contra sobretensão
Alimentação:	<ul style="list-style-type: none"> • Hi-PoE, • 24 V AC (fonte de alimentação incluída)
Consumo de energia:	≤ 42 W
Caixa:	Speed Dome, Metal
Cor:	Branco
Temperatura de operação:	-30 °C ... 65 °C
Grau de protecção:	IP66
Classe de protecção mecânica:	IK10
Peso:	5.5 kg
Dimensões:	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 220 x 357 mm (sem suporte) • Ø 220 x 387 x 453 mm (com suporte)
Línguas suportadas:	polaco, inglês, búlgaro, croata, checo, dinamarquês, estoniano, finlandês, francês, grego, espanhol, holandês, alemão, norueguês, português, russo, romeno, sérvio, eslovaco, esloveno, sueco, turco, húngaro, vietnamita, italiano
Fabricante / Marca:	Hikvision
SAP Code:	327000846
Garantia:	3 anos