

Kode: GEMINI-72D-20

PAL KAMERA **GEMINI-72D-20** 2.8 mm ... 11 mm

Kamera er udstyret med perfekt meget høj Sony opløsningssensor og Sony Effio Digital Billedprocessor. Meget høj opløsning på kameraets sensor sikrer mere detaljeret billede end standard CCTV kamera.

Grundet ovenstående dette kamera er en perfekt løsning for overvågningssystemer, som kræver personsidentifikation eller køretøjsidentifikation, for eksempel på steder som: bygningers indgange, lobbyer, terrasser, overgange og lign. Stort udvalg af synsfelt justering muliggør en optimal overvågning af området.

Huskonstruktionen gør det muligt at montere kameraet til loftet eller væggen (billedet er ret orienteret i begge tilfælde). Modulet er placeret i huset, som gør det muligt at rotere kameraet omkring tilfældig akse. Alle kamerahusets elementer er lavet af plastik, men det er en solid mekanisk konstruktion.



Standard:	PAL
Sensor:	1/3 " Sony Ex-view HAD II CCD
Digital billedprocessor:	DSP Sony Effio-E
Skærmopløsninger:	700 TVL
Elektronisk shutter:	1/50 s ... 1/100 000 s
Video udgang:	1 Vpp 75 Ω
Objektiv:	2.8 mm ... 11 mm
Synsvinkel:	81 ° ... 25 ° (producentdata) 93 ° ... 28 ° (vores testresultater)
Rækkevidde af IR reflektor:	15 m
OSD menu:	✓
Applikation:	Kameraet er beregnet til indendørs brug, på grund af muligheden af damp kondens.
Udvalgte funktioner:	• WDR- Bred dynamisk belysning • DNR - Digital støjreduktion • BLC - konfigurerbar baglys kompensation • HLC - Høj lyskompensation (punkt) • Bevægelses detektion - maks. 4 zoner • Zonesikkerhed - maks. 8 • Mirror - vandret • Sharpness - skarpere billedskitserer
Strømforsyning:	12 V DC / 300 mA
Hus:	Dome - Plastik
Farve:	Hvid
Arbejdstemperatur:	-20 ° ... 50 °



DATABLAD

Vægt:	0.310 kg
Dimensioner:	Ø 133 x 92 mm
Producent / Mærke:	GEMINI
Garanti:	2 år