

Kód: TR-1RJ*P2

VIDEO BALUN **TR-1RJ*P2**

TR-1RJ*P2 je navrhnutý na prenos video signálov po krútenej dvojlinke a pre napájanie po krútenej dvojlinke (UTP, FTP). Zariadenie upraví impedanciu koaxiálneho káblu 75Ω na impedanciu symetrického vedenia, zaistí prenos video signálu až na 400m (krútená dvojlinka kategórie 5) a eliminuje asymetrické rušenia. Pokiaľ nie je využívaný konektor napájania, možno ho využiť na prenos signálu DATA.



V balení:	2 ks. Cena za balenie
Štandard:	- AHD - 8 Mpx 4K UHD, - HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, - HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, - CVBS - PAL, NTSC
Druh zariadenia:	Pasívne
Počet kanálov:	1 Video, 1 DC
Koaxiálna zásuvka pre rozsah napätia 75Ω (CVBS):	1 Vpp
Dosah prenosu videa:	250 m @ 720p - UTP kat. 5e 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e
LED indikácia:	zelené LED - signál napájania
Atenuácia:	4.43 MHz @ 0.95 dB 11 MHz @ 1.17 dB 21 MHz @ 1.41 dB 38 MHz @ 1.94 dB 42 MHz @ 2.02 dB 67.5 MHz @ 2.78 dB
Odpor symetrickej zásuvky:	100 Ω
Typy konektorov:	Video - BNC Zástrčka na kábli Napájanie - Zásuvka / Konektor 2.1/5.5 mm
Symetrický typ zásuvky:	RJ-45 (8-pin, 4 páry) Zásuvka
Prípustná relatívna vlhkosť okolia:	< 95 %
Prevádzková teplota:	-50 °C ... 55 °C
Dosah napájania:	- Napájanie 12V DC 100 m @ 160 mA 80 m @ 200 mA 60 m @ 270 mA 40 m @ 410 mA
Hmotnosť:	0.039 kg



KATALÓGOVÝ LIST

Rozmery:	66 x 35 x 22 mm
Záruka:	2 roky



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60