

Código: BCS-DMIP1130

CÁMARA IP **BCS-DMIP1130** - 960p 2.8 mm

Cámara IP con un excelente sensor de alta resolución. Por lo tanto, es ideal para los sistemas de vigilancia que requieren la identificación de personas o vehículos. La cámara tiene un perfil muy plano, de modo que resalta desde el techo apenas de 54 mm. Es muy fácil de usar, a través del navegador Internet Explorer, y permite a los usuarios un cómodo control remoto y gestión de la cámara. El software incluido para la cámara está diseñado para la gestión y vigilancia integrada de varias cámaras de red.



Estándar:	TCP/IP
Convertidor:	1/3 " Progressive Scan Exmor CMOS
Tamaño de la matriz:	1.3 Mpx
Sistema de escaneado:	Progresivo
Resolución:	<ul style="list-style-type: none"> • 1280 x 960 - 960p, • 1280 x 720 - 720p, • 704 x 576 - D1, • 352 x 288 - CIF
Lentes:	2.8 mm
Ángulo de visión:	81 °
Sensibilidad:	0.1 Lux (color) 0.05 Lux (B/W)
Relación señal/ruido (S/N):	> 50 dB
Interfaz RS-485:	—
Ranura para tarjeta de memoria:	—
Compresión:	H.264 / MJPEG
Entradas / salidas de alarma:	—
Audio:	—
Tasa de bits (bitrate):	32 ... 8192 kbps - H.264 32 ... 12288 kbps - MJPEG
Velocidad de transmisión del flujo principal:	15 fps - 1.3 Mpx 25 fps - 720p
Interfaz de red:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocolo de red:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
WEB Server:	Incorporado, Compatible con NVR

Número máximo de usuarios on-line:	10
ONVIF:	2.0
Acceso desde el teléfono móvil:	Android, iOS (iPhone, iPad), Windows Phone
Características principales:	<ul style="list-style-type: none">• Detección de movimiento• DNR - Reducción digital de ruido en la imagen• Zonas de privacidad configurables• Sharpness - Enfoque de los contornos de la imagen• Mirror - Imagen de espejo• AGC - Ajuste automático de la ganancia de la imagen• Modo día/noche (color/b&w/auto)
Alimentación:	<ul style="list-style-type: none">• PoE (802.3af),• 12 V DC / 150 mA
Carcasa:	Metal
Color:	Blanco
A prueba de vandalismo:	✓
Temperatura de funcionamiento:	-20 °C ... 50 °C
Grado de protección:	IP66
Peso:	0.26 kg
Dimensiones:	Ø 110 x 54 mm
Idiomas compatibles:	inglés
Fabricante / Marca:	BCS
Garantía:	2 años