

Kód: GEMINI-62BB-13P

IP KAMERA **GEMINI-62BB-13P** - 1080p 3.7 mm

IP kamera hatékony H.264 képtömörítési algoritmussal, mely biztosítja a tiszta és folyamatos képátvitelt 1080p (2.1 MPx) maximális felbontásban. Nagyon könnyű használat az Internet Explorer böngészőn keresztül, ami lehetővé teszi a felhasználók részére a kényelmes és távoli használatot és a kamera kezelést is. A kamerához mellékelt program több hálózati kamera kezelésére és integrált felügyeletére szolgál. Használata segítségével lehetővé teszi nagy felügyeleti rendszer létrehozását.

ICR - A mechanikus infravörös szűrő biztosítja a színek tökéletes reprodukcióját nappali működés közben, valamint széles szűrkeárnyalatot és éles képet az éjszakai működés során. A kamera tartó minden irányban állítható, a tápvezetékek pedig a belsejében vannak elrejtve.

PoE táplálás lehetőségének köszönhetően 802.3af szabvány alapján a berendezés még univerzálisabb és könnyebben telepíthető.



Szabvány:	TCP/IP
Átalakító:	1/2.9 " Sony EXMOR CMOS
Képprocesszor:	Hisilicon 3516
Mátrix méret:	2.43 Mpx
Felbontás:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 540
Objektív:	3.7 mm
Látószög:	72 °
Jel-zaj viszony (S/N):	50 dB
IR megvilágító teljesítményének szabályozása:	Automatikus
Infravörös megvilágító hatótávja:	15 m
Képtömörítési eljárás:	H.264 MJPEG
Riasztó bemenetek / kimenetek:	—
Bitráta:	16 ... 8000 kbps
Fő adatsugár átviteli sebessége:	max. 25 fps - 1080p
Hálózati interfész:	10/100 Base-T (RJ-45)
Hálózati protokollok:	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SNMP, ONVIF
Audio:	—
WEB Server:	Beépített

Max. on-line felhasználók száma:	10
ONVIF:	2.0 - 8000 port
RS-485 interfész:	—
Mobil telefon hozzáférés:	Elérhető applikációk az alábbi rendszerű telefonokhoz: iPhone, Android, Windows Mobile, Blackberry, Symbian Meye applikáció - 5053 mobile port
Kiválasztott funkciók:	• ICR - Mechanikus infravörös szűrő • Átállítható a felbontás, a minőség és a bitráta • Mozgásérzékelés • Magán övezetek • Konfigurálható: fényerősség, kontraszt, telítettség • Sharpness - Kép kontúr élesítés • Mirror - Kép tükörképe • Nappal/éjszaka mód
Táplálás:	• PoE (802.3af) • 12 V DC / 450 mA
Borítás:	Fém
Szín:	Sötét grafit
Védelmi osztály:	IP66
Működési hőmérséklet:	-20 °C ... 60 °C
Súly:	0.4 kg
Méret:	Ø 66 x 166 mm
Támogatott nyelvek:	angol, lengyel
Gyártó / Márka:	GEMINI
Garancia:	2 év