

Kod: GEMINI-62BB-13W

IP-KAMERA **GEMINI-62BB-13W** - 1080p 3.7 mm

IP-kamera med effektiv kompressionsalgoritm H.264 för klar och bättre bildöverföring med maximal upplösning 1080p (2.1 MPx). Mycket enkel hantering via webbläsare Internet Explorer, den tillåter användaren bekväm och fjärrmanövrering samt kamerans styrning. Medföljande programvara är avsedd för att styra och övervaka flera nätkameror. Med den kan man skapa ett stort övervakningssystem.

ICR - Mekanisk IR-filter för färgreproduktion i dagljuset samt bred gråskala och skärpning av bilder i nattljuset. Kamerans hållare kan justeras i alla tre plan, strömkablar förvaras inne.



Standard:	TCP/IP
Omvandlare:	1/2.9 " Sony EXMOR CMOS
Bildprocessor:	Hisilicon 3516
Matris dimension:	2.43 Mpx
Upplösning:	1920x1080 - 1080p 1280x720 - 720p 720x576
Objektiv:	3.7 mm
Vidvinkel:	72 °
Signal-brusförhållande (S/N):	50 dB
IR-belysning räckvidd:	15 m
IR-belysningens effektinställning:	Automatisk
Kompression:	H.264 MJPEG
Bithastighet:	16 ... 8000 kbps
Huvudström överföringshastighet:	max. 25 bilder/sek - 1080p
Nätverksgränssnitt:	10/100 Base-T (RJ-45)
Nätverksprotokoll:	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SNMP, ONVIF
WEB Server:	Inbyggd
Max antal användare online:	10
ONVIF:	2.0 - 8000 port
Audio:	—

Tillgång från mobilen:	Tillgängliga applikationer för mobiltelefoner med system: iPhone, Android, Windows Mobile, Blackberry, Symbian Meye app - 5053 mobile port
RS-485-gränssnitt:	—
Larmringningar/utgångar:	—
Utvalda funktioner:	• ICR - Mekanisk IR-filter • Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning • Rörelsedetektion • Privatzoner • Inställbar: ljusstyrka, kontrast, mättnad • Sharpness - Bildkanternas skärpning • Mirror - Bildens spegelbild • Dag/nattläge
Strömförsörjning:	12 V DC / 400 mA
Hölje:	Metall
Färg:	Vit
Språk som används:	engelska, polska
Täthetsklass:	IP66
Drifttemperatur:	-20 °C ... 60 °C
Vikt:	0.41 kg
Dimension:	Ø 65 x 166 mm
Garanti:	2 år