

Código: RAPID-Y81

GRABADOR HD-CVI **RAPID-Y81** 8 CANALES

La grabadora funciona en el estándar HD-CVI - High Definition Composite Video Interface.

La interfaz HD-CVI permite la transmisión de la señal de vídeo compuesto analógico a través de un cable coaxial. Tres señales pueden transmitirse a través de un único cable coaxial: vídeo, audio y control. Esto permite la transmisión de imágenes con una resolución HD a una distancia de hasta 500 m manteniendo bajos costos de la instalación. Durante la transmisión no hay retrasos y se mantiene la alta calidad de la imagen original.



Estándar:	HD-CVI
Velocidad de grabación total máxima:	96 fps @ 1920 x 1080 px, 200 fps @ 1280 x 720 px, 200 fps @ 960 x 576 px, 200 fps @ 704 x 576 px, 200 fps @ 704 x 288 px, 200 fps @ 352 x 576 px, 200 fps @ 352 x 288 px
Ajuste de la velocidad de grabación:	1 ... 12 fps @ 1920 x 1080 1 ... 25 fps @ 1280 x 720 1 ... 25 fps @ 960 x 576 1 ... 25 fps @ 704 x 576 1 ... 25 fps @ 704 x 288 1 ... 25 fps @ 352 x 576 1 ... 25 fps @ 352 x 288 para asignar a cada canal
Entradas de vídeo:	8 uds. BNC, HD-CVI
Salidas de vídeo:	1 uds. HDMI 1 uds. VGA
Entradas de audio:	1 uds. CINCH
Salidas de audio:	1 uds. CINCH
Método de compresión de imágenes:	H.264
Número de niveles de compresión:	6
Resoluciones de la imagen grabada:	1920 x 1080 1280 x 720 960 x 576 704 x 576 704 x 288 352 x 576 352 x 288
Modos de grabación:	Manual, alarma, detección de movimiento, horario
Discos duros compatibles:	2 x 4 TB SATA

Almacenamiento de la copia de seguridad en dispositivos externos:	Guarda grabaciones del archivo en la unidad USB
Búsqueda y reproducción de grabaciones:	Búsqueda de grabaciones por tiempo y tipo de eventos. Reproducción: hacia adelante, hacia atrás, modo rápido, modo lento
Funciones de red:	Software del cliente y navegador IE: vista previa en vivo, reproducción y copia de seguridad de las grabaciones, configuración parcial de los parámetros de la grabadora
Acceso desde el teléfono móvil:	Aplicaciones para iPhone y Android
Entradas / salidas de alarma:	—
Control de cabezales panorámicos e inclinables PTZ:	HD-CVI o RS-485 PELCO-D/P
Detección de movimiento:	División de la pantalla en zonas 22 x 18 de los campos de detección
Manejo con ratón:	✓
Mando a distancia IR incluido:	—
Alimentación:	12 V DC / 4 A (fuente de alimentación incluida)
Peso:	1.38 kg
Dimensiones:	335 x 269 x 51 mm
Idiomas compatibles:	inglés, árabe, búlgaro, chino, checo, francés, español, alemán, polaco, ruso, rumano, esloveno, tailandés, turco, húngaro, italiano
País de origen:	China
Garantía:	2 años