

Код: BCS-BIP7200A

IP КАМЕРА **BCS-BIP7200A** - 1080p

IP камера с много добра матрица с висока резолюция. Напълно подходяща е за системи за мониторинг, където се изисква идентификация на лица или превозни средства. Много лесното обслужване чрез браузъра Internet Explorer, позволява на потребителя удобно и дистанционно обслужване, а също така управление на камерата. Включеният към камерата софтуер е предназначен за управление и интегриран надзор на много мрежови камери. Възможност за захранване PoE, съгласно със стандарт 802.3af прави устройството още по-универсално и лесно за инсталиране.



Стандарт:	TCP/IP
Матрица:	1/3 " Progressive Scan Exmor CMOS
Графичен процесор:	DSP AMBARELLA
Размер на матрицата:	2.0 Мрх
Резолюция:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 704 x 576 - D1 , 352 x 288 - CIF
Видео изход:	1 Vpp / 75 Ω
Обектив:	—
Допустима относителна влажност на околната среда:	10 % ... 90 %
Конектори Auto Iris:	DC
Чувствителност:	• 0.2 Lux (цвят) / F1.2 • 0.01 Lux (B/W) / F1.2
Отношение сигнал/шум (S/N):	> 50 dB
Гнездо на карта памет:	Поддържане на карти SD до 32GB (възможен локален запис)
Метод за компресия на образа:	H.264 / MJPEG
Алармени Входи / Изходи:	1 / 1
Протоколи:	Pelco-D, Pelco-P и други

Скорост на трансмисия (битрейт):	32 ... 8192 kbps - H.264 32 ... 20480 kbps - MJPEG
Консумация на мощност:	6 W
Скорост на трансмисията на главния поток:	25 кадри/сек (fps) @ 1080p
Мрежов интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45)
Мрежови протоколи:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Аудио:	- Вход за външен микрофон - Аудио изход - Поддръжка на двупосочно аудио
WEB Server:	Вграден, Съвместимост с NVR
Макс. брой on-line потребители:	20
ONVIF:	2.0
Интерфейс RS-485:	✓
Достъп от мобилен телефон:	Порт: 37777 или достъп чрез облака - Android: Безплатно приложение DMSS - iOS (iPhone): Безплатно приложение DMSS - Windows Phone: Безплатно приложение wDMSS Lite Има също така и платени версии на мобилните приложения: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus
Избрани функции:	- DNR - Цифрова редукция на шума в изображението - AGC - Автоматичен контрол на амплитудата на видеосигнала - WB - Баланс на бялото (ATW/AWB/мануален/вътрешен/външен) - WDR - Широк динамичен обхват на осветлението - BLC - конфигурируема на компенсацията на задната светлина - HLC - Компенсация за силна светлина (точкова) - Режим ден/нощ (color/b&w/auto) - ICR - Механичен IR филтър - Детекция на движение - Конфигурируеми зони за секретност - Mirror - Огледален образ - Sharpness - Изостряне на контурите на изображението - RS-485
Захранване:	12 V DC 24 V AC - PoE (802.3af)
Корпус:	BOX, Метална
Цвят:	Бял
Работна температура:	0 °C ... 50 °C
Тегло:	0.66 kg
Размери:	70 x 63 x 150 mm
Производител / Марка:	BCS
Гаранция:	2 години