

Kodas: BCS-CVR16042M

HD-CVI, PAL, TCP/IP REGISTRATORIUS **BCS-CVR16042M** 16 KANALŲ +eSATA

Tribridinis registratorius dirbantis trijuose standartuose: HD-CVI, IP ir analoginiame.

Sąsaja HD-CVI suteikia galimybę analoginio visuminio vaizdo signalo perdavimą per koaksialinį kabelį. Su vieno koaksialinio laido pagalba gali būti siunčiami trys signalai: vaizdo, garso ir valdymo. Dėka to yra galima vaizdų tarnasmisija su HD skiriamąja geba, kur nuotolis 500 m su žemomis instaliavimo išlaidomis. Siuntimo metu nėra vėlavimų ir išlaikoma yra originali, aukšta vaizdo kokybė.



Standartas:	HD-CVI, PAL, TCP/IP
Bendras maks. įrašinėjimo greitis:	HD-CVI / IP / ANALOG : max. 400 kps @ 1920 x 1080
Įrašinėjimo greičio reguliavimas:	1 ... 25 kps kiekvienam kanalui
Palaikomos rezoliucijos:	16 vnt. HD-CVI @ 1080p / Composite Video (CVBS) @ 960H + 16 vnt. IP @ 1080p
Video įvestys:	16 vnt. BNC - HD-CVI / Composite Video (CVBS)
Video išvestys:	2 vnt. HDMI 1 vnt. VGA 1 vnt. BNC
Audio įvestys:	• 4 vnt. BNC • 1 vnt. BNC - Mikrofonas
Audio išvestys:	• 1 vnt. BNC • 1 vnt. BNC - Mikrofonas
Vaizdo glaudinimo metodas:	H.264
Suspaudimo lygių skaičius:	5
Įrašyto vaizdo rezoliucijos:	1920 x 1080 1280 x 720 960 x 576 704 x 576 352 x 576 704 x 288 352 x 288
Įrašinėjimo režimai:	Rankinis, aliarmo, judesio detekcija, grafikas
Aptarnaujami standieji diskai:	4 x 4 TB SATA + 4 x 2 TB eSATA
Archyvavimas išorinėse laikmenose:	Vaizdo kadro ar įrašų iš archyvo įrašymas į USB atmintinę
Įrašų paieška ir atkūrimas:	Įrašų paieška pagal laiką + laiko liniją su įrašo tipu. Atkūrimas: pirmyn, pagreitintai, sulėtintai, pažingsniui Pažangi paieška (sekundės tikslumu)
Tinklo funkcijos:	Kliento programa ir IE naršyklė: peržiūra tikruoju laiku, įrašų atkūrimas ir archyvavimas, dalinis registratoriaus parametrų konfigūravimas
Tinklo protokolai:	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP

Pralaidumas (bitrate):	max. 160 Mbps (suminė)
Prieiga iš mobiliojo telefono:	Aplikacijos Iphone ir Androida
Aliarmo įvestys/išvestys:	16 / 6
PTZ valdymas:	RS-485 PELCO-D/P
Judesio detekcija:	Ekrano padalinimas į zonas 22 x 18 detekcijos zonų Labai geras jautrumas aptikus judesį įrašinėjimas tik aptikusia kamera
Aptarnavimas pele:	✓
IR pultas rinkinyje:	✓
Maitinimas:	230 V AC
Svoris:	4.77 kg
Matmenys:	440 x 423 x 77 mm
Aptarnaujamos kalbos:	anglų
Kilmės šalis:	Kinija
Garantija:	2 metai
Gamintojas / Markė:	BCS