

Kood: TOL-32

SATELLIITSIGNAALI OPTILINE MUUNDUSPLOKK **TOL-32**

Optiline satelliitsignaali muundusplokk TOL-32 on suure jõudlusega universaalne muundusplokk, mis toimib 1310 nm aknas ja tagab lairiba optilise väljundi, kus kõik neli polarisatsioonitasandit edastatakse ühes sagedusalas 950-5450 MHz.

Tänu kaasaegsele lasertehnoloogiale on võimalik satelliitsignaali edastada ühe kaabli abil väga suure vahemaa taha ning seda saab jagada kuni 32 gruppi. Tänu sellele on võimalik üles seada süsteem, milles signaali edastatakse passiivse optilise võrgu (PON) abil enne selle jõudmist virtuaalsete muunduriteni, mis edastavad signaali edasi traditsioonilise koaksiaalkaabli abil. Seade saab toidet koaksiaalkaabli abil.



Sisendsagedus:	10.7 GHz ... 12.75 GHz
Polaarsus:	Vertikaalne / Horisontaalne
Optilise väljundi võimsus:	6.5 dBm
Optiline võimsusvaru:	max. 19 dB (PON)
Optilise signaali jagamine:	max. x32 (PON)
LNB tüüp:	Universaalne muundusplokk, kogu sagedusala
Optilise konnektori tüüp:	FC/PC
Toitevarustus:	12 V DC / 450 mA (toiteadapter kaasas) Seade saab toidet koaksiaalkaabli abil
Kaal:	0.44 kg
Mõõtmed:	175 x 69 x 110 mm
Garantii:	2 aastat