

Код: GEMINI-61AB-23

IP-КАМЕРА **GEMINI-61AB-23** - 720p 2.8 mm

Камера IP с производительным алгоритмом компрессии изображения H.264 что дает чистое изображение, мягкую пересылку изображения при максимальном разрешении 720p. Очень удобное управление с помощью браузера Internet Explorer гарантирует пользователям удобное и дистанционное обслуживание, а также управление камерой. Включенное программное обеспечение камеры позволяет управлять и проводить комплексный мониторинг многих сетевых камер. Это позволяет создавать большие системы наблюдения.

ICR - Инфракрасный механический фильтр обеспечивает идеальное воспроизведение цветов в дневном режиме и широким спектром оттенков серого с высокой резкостью изображения в ночном режиме. Рукоятка камеры оснащена регулятором во всех трех плоскостях, и силовые кабели скрыты внутри кронштейна.



Стандарт:	TCP/IP
Сенсор:	1/4 " OmniVision OV9712 CMOS
Процессор изображения:	Hisilicon 3518E
Размер матрицы:	1.3 Мрх
Разрешение:	1280x720 - 720p 960x544
Объектив:	2.8 mm
Угол обзора:	• 65 ° (данные производителя) • 65 ° (наши испытания)
Соотношения сигнал/шум (S/N):	50 dB
Регулирование мощности ИК осветителя:	Автоматическая
Дальность передачи осветительного ИК прибора:	15 m
Метод сжатия изображения:	• H.264 • MJPEG
Тревожные входы / выходы:	—
Поток (bitrate):	16 ... 8000 kbps
Скорость передачи главного потока:	max. 25 кадров в секунду - 720p
Сетевой интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45)
Сетевые протоколы:	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP
Аудио:	—
WEB Server:	Встроенный



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Макс. количество он-лайн пользователей:	10
ONVIF:	2.0
Интерфейс RS-485:	—
Доступ с мобильного телефона:	Приложения для Iphone и Android - мобильный порт 5053
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора:	admin / (null)
Адрес по умолчанию IP:	192.168.1.188
Порты доступа через веб-сайт:	80, 554, 1935 - Firmware V1.0, V1.1 80, 5050, 5051, 5052 - Firmware V4.0 - V4.3
Порты доступа через приложение на PC:	5050, 5051, 5052
Порт доступа через мобильного приложения:	5053
Порт ONVIF:	80 - Firmware V1.0, V1.1 8000 - Firmware V4.0 - V4.3
RTSP URL:	rtsp://ip_address:554/ch01.264 - Основной поток rtsp://ip_address:554/ch01_sub.264 - Дополнительный поток
Выбранные функции:	• ICR - Механический инфракрасный фильтр • D-WDR - Широкий диапазон динамики освещения • 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • Возможность изменения разрешения, качества и скорости передачи • Детектор движения • Зоны конфиденциальности • Sharpness - резкие контуры изображения • Mirror - Зеркальное отражение изображения
Питание:	12 V DC / 340 mA
Корпус:	Металлический
Цвет:	Графит
Класс плотности:	IP66
Рабочая температура:	-20 °C ... 55 °C
Вес:	0.37 kg
Размеры:	Ø 65 x 168 mm
Поддерживаемые языки:	английский, польский
Производитель/ Марка:	GEMINI
Гарантия:	2 года