

Kods: APTI-T22C4-2812

HD-TVI, PAL KAMERA **APTI-T22C4-2812** - 1080p 2.8 ... 12 mm

Megapikseļu videokamera ar pārveidotāju 1/2.9" Sony CMOS IMX322 un interfeisu HD-TVI (High Definition Transport Video Interface).

HD-TVI interfeiss palīdz pārraidīt analogo videosignālu, izmantojot koaksiālo kabeli ar izšķirtspēju līdz 1080p. Pateicoties tam iespējams pārraidīt attēlus ar izšķirtspēju HD līdz pat 500 m attālumā, saglabājot zemas instalācijas izmaksas. Pārraides laikā nerodas aizkavējumi un tiek saglabāts attēla sākotnējā augstā kvalitāte.

Papildus videokamera ir aprīkota ar izejas signāla standarta izvēlni starp HD-TVI i PAL. Standarta maiņa HD-TVI / PAL iespējama aizverot (CVBS) vai atverot (HD-TVI) papildu vadu pāri, kas atrodas līdzās BNC savienotājam.

Kamera atbilst hermētiskuma klasei IP66.



Standarts:	HD-TVI, PAL
Digitālais attēla procesors:	FH8521+TP2801
Sensors:	1/2.9 " Sony CMOS IMX322
Matricas izmērs:	2.4 Mpx
Izšķirtspēja:	1920 x 1080 - 1080p, HD-TVI 960 x 576 - PAL
Video izeja:	HD-TVI - Līdzda BNC
OSD ekrāna izvēlne:	✓
Objektīvs:	2.8 ... 12 mm, 2.0 Mpx
Redzamības leņķis:	• 83 ° ... 23 ° (ražotāja dati) • 86 ° ... 38 ° (mūsu pārbaudes)
Signāla/skaņas attiecība (S/N):	> 50 dB
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona:	40 m
IR prožektora jaudas regulēšana:	Automātisks

Izvēlētās funkcijas:	• ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs • 2-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • Automātisks baltā balanss • IR staru prožektora optimizācija • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana
Energoapgādes avots:	12 V DC / 480 mA
Korpuss:	Compact, Metāla
Krāsa:	Grafīts
Aizsardzības klase:	IP66
Darba temperatūra:	-20 °C ... 50 °C
Svars:	0.67 kg
Izmērs:	290 x 97 x 88 mm
Izcelsmes valsts:	Ķīna
Ražotājs / Marka:	APTI
Garantija:	2 gadi