

Código: APTI-27V3-2812W

CÂMARA ANTIVANDÁLICA IP **APTI-27V3-2812W** - 1080p 2.8 ... 12 mm

Câmara IP com um algoritmo eficiente da compressão de imagem H.264 que assegura a transmissão de imagem clara e mais nítida numa resolução máxima de 1080p (2.4 MPx). É muito fácil de usar através do navegador Internet Explorer, e permite aos utilizadores um conveniente controlo remoto e gestão da câmara. O software incluído para a câmara é concebido para a gestão e vigilância integrada de várias câmaras de rede. Isso permite criar um grande sistema de vigilância.

ICR - O filtro mecânico de infravermelhos permite a reprodução perfeita de cores à luz do dia, uma ampla escala de cinza e uma nitidez no modo noturno.



Padrão:	TCP/IP
Processador de imagem:	AMBARELLA S2L
Sensor:	1/2.9 " Sony CMOS IMX322
Tamanho da matriz:	2.4 Mpx
Resolução:	1920 x 1080 - 1080p
Lente:	2.8 ... 12 mm, 3 Mpx
Ângulo de visão:	• 83 ° ... 23 ° (dados do fabricante) • 93 ° ... 30 ° (nossos testes)
Relação sinal/ruído (S/N):	> 50 dB
Alcance do iluminador IR:	30 m
Ranhura para cartão de memória:	—
Método de compressão da imagem:	H.264
Taxa de bits (bitrate):	64 ... 12000 kbps
Taxa de transmissão do fluxo principal:	max. 30 fps - 1080p
Interface de rede:	10/100 Base-T (RJ-45)

Entradas / saídas de alarme:	—
Protocolos de rede:	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP
Áudio:	—
WEB Server:	Incorporado - porta 80
Número máximo de utilizadores on-line:	10
ONVIF:	2.4
Interface RS-485:	—
Acesso desde o telemóvel:	Porta: 80 ou acesso através da nuvem • Android: Aplicação gratuita FREEIP • iOS (iPhone): Aplicação gratuita FREEIP
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador:	admin / admin
Endereço IP predefinido:	192.168.1.168
Portas de acesso através do navegador:	80
Portas de acesso através da aplicação para PC:	80
Porta de acesso através da aplicação móvel:	80
Porta ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Fluxo principal rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Subfluxo
Características principais:	• ICR - Filtro mecânico de infravermelhos • 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem • WDR - Ampla faixa dinâmica da iluminação • Possibilidade de alterar a resolução, qualidade e taxa de bits • Detecção de movimento • Zonas de privacidade • Configuráveis: brilho, contraste, saturação • Sharpness - Focagem dos contornos da imagem • Mirror - Imagem espelhada
Alimentação:	12 V DC / 450 mA
Caixa:	Dome - Metal
Antivandálica:	✓
Cor:	Branco
Grau de protecção:	IP66
Temperatura de operação:	-20 °C ... 55 °C
Peso:	0.6 kg
Dimensões:	Ø 120 x 95 mm
Línguas suportadas:	inglês, búlgaro, francês, espanhol, holandês, alemão, polaco, russo, turco, italiano
Fabricante / Marca:	APTI
Garantia:	2 anos