SCHEDA TECNICA

Codice: DH-IPC-HDW1220SP

TELECAMERA IP **DH-IPC-HDW1220SP** -0360B - 1080p 3.6 mm DAHUA

La telecamera IP con un algoritmo efficiente di compressione dell'immagine H.264 garantisce un'immagine chiara e nitida a una risoluzione massima di 1080p. È molto facile da usare attraverso il browser Internet Explorer e consente un comodo controllo remoto e gestione della telecamera. Il software fornito in dotazione della telecamera è progettato per la gestione e sorveglianza integrata di più telecamere di rete.
ICR - Il filtro meccanico a infrarossi permette una perfetta riproduzione di colori alla luce del giorno e in un'ampia scala di grigi, così come una grande nitidezza dell'immagine in modalità notturna.

Standard:	TCP/IP
Sensore:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Dimensioni dello schermo:	2.0 Mpx
Sistema di scansione:	Progressivo
Risoluzione:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiettivo:	3.6 mm
Angolo di visione:	• 93 ° (dati del costruttore) • 85 ° (i nostri test)
Gamma di illuminazione IR:	30 m
Rapporto segnale/rumore (S/N):	> 50 dB
Interfaccia RS-485:	–
Slot per scheda di memoria:	–
Metodo di compressione dell'immagine:	H.264 / MJPEG
Ingressi / uscite di allarme:	–

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

SCHEDA TECNICA

Audio:	–
Bitrate:	4 ... 8192 kbps - H.264
Velocità di trasmissione del flusso principale:	25 fps @ 1920 x 1080
Interfaccia di rete:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocolli di rete:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
WEB Server:	Incorporato
Numero massimo di utenti online:	20
ONVIF:	2.0
Caratteristiche selezionate:	• 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • D-WDR - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • BLC/HLC - compensazione del controluce / della luce forte • Possibilità di modificare la risoluzione, qualità e bitrate • Zone di privacy configurabili • Mirror - Immagine speculare
Colore:	Bianco
Alimentazione:	• PoE (802.3af) • 12 V DC / 300 mA
Accesso da cellulare:	Porta 37777 • Android: Applicazione gratuita DMSS • iOS (iPhone): Applicazione gratuita DMSS Esistono anche versioni a pagamento di applicazioni mobili: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus
Custodia:	Dome - Metallo / Plastica
Temperatura di funzionamento:	-30 °C ... 60 °C
Grado di protezione:	IP67
Peso:	0.25 kg
Dimensioni:	Ø 108 x 84 mm
Lingue supportate:	inglese, polacco
Costruttore / Marca:	DAHUA
Garanzia:	**3 anni**

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60