

Postcode: MS-43TVI

MONITOR HD-TVI **MS-43TVI** 4.3 "

De kleuren servicemonitor maakt de configuratie van CCTV-systemen een stuk eenvoudiger. Dankzij zijn bijzonder kleine afmetingen kunt u het apparaat op bijzonder snelle en eenvoudige wijze aansluiten op een camera of recorder en hun parameters configureren.

De voeding met batterijen of een adapter maakt de monitor ideaal testgereedschap tijdens het in gebruik nemen van CCTV-systemen en alle andere apparaten met een HD-TVI / PAL-uitgang. Een extra pluspunt is de mogelijkheid om apparaten te voeden met een spanning van DC 12V en een max. belasting van 800mA, en tevens de lange werkingstijd. De monitor heeft een kunststof behuizing.



Standaard:	HD-TVI, PAL, NTSC
Schermdiagonaal:	4.3 "
Nominale resolutie:	480 x 272 px
Contrast:	400 : 1
Helderheid:	250 cd/m ²
Reactietijd:	8 ms
Beeldinstelling:	—
Video-ingang:	1 st. HD-TVI, PAL - USB / 2 x Cinch-kabel meegeleverd
Standby-functie:	—
Belangrijkste functies:	Voedingsbron DC 12V, 800mA
Batterijvoeding:	Li-Ion-batterij
Voeding:	5 V DC (adapter meegeleverd)
Werktemperatuur:	-20 °C ... 55 °C
Gewicht:	0.268 kg
Afmetingen:	120 x 90 x 47 mm



DATABLAD

Garantie:

2 jaar