

Kood: DHI-NVR4204

NVR **DHI-NVR4204** 4 KANALIT DAHUA



Standard:	TCP/IP
Toetatavad resolutsioonid:	4 @ 2560 x 1920 px, 4 @ 2048 x 1536 px, 4 @ 1920 x 1080 px, 4 @ 1280 x 720 px, 4 @ 704 x 576 px
Videoväljundid:	1 tk HDMI 1 tk VGA
Helitugi:	4 Kanalid - Kaamerate heli
Helisisendid:	1 tk Mikrofon - CINCH
Heliväljundid:	1 tk - CINCH
Kujutise pakkimisviis:	H.264 / MJPEG
Maksimaalne kaadrisagedus:	100 kaadrit/s @ 2560 x 1920 px, 100 kaadrit/s @ 2048 x 1536 px, 100 kaadrit/s @ 1920 x 1080 px, 100 kaadrit/s @ 1280 x 720 px, 100 kaadrit/s @ 704 x 576 px
Ühilduvad kõvakettad:	2 x 6 TB SATA
Salvestusrežiimid:	Käsitsi, sensor, liikumistuvastus, graafik
Võrguprotokollid:	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, ONVIF 2.4
Välised salvestusseadmed varundamiseks:	Varundamine USB-seadmele (mälupulgale, väline ketas)
Salvestuste otsimine ja esitamine:	Salvestiste otsimine: aja ja sündmuste tüübi järgi. Salvestiste taasesitus: edasi, tagasi, kiirelt, aeglaselt Edasijõudnud otsing (ühesekundilise täpsusega) Kõigi kanalite sünkroonne taasesitus, nutikas otsingufunktsioon
Kiirus bittides:	max. 200 Mbps

Võrgufunktsioonid:	Täielik võrgutugi, Salvestiste kaugkopeerimine, Sisseehitatud veebiserver max. 128 online kasutajad
ONVIF:	2.4
Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp DMSS • iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS Saadaval on ka tasuta mobiilirakendusi: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus
Häiresisendid/-väljundid:	4 tk / 2 tk
PTZ-kontroll:	RS-485 - Palju protokolle
Liikumistuvastus:	22 x 18 liikumistsoonideks
Hiire tugi:	✓
IR kaugjuhtimispult kuulub komplekti:	✓
Toitevarustus:	12 V DC / 4 A
Kaal:	1.658 kg
Mõõtmed:	375 x 282 x 56 mm
Saadaolevad keeled:	inglise, poola
Päritoluriik:	Hiina
Tootja / mark:	DAHUA
Garantii:	3 aastat