

Koodi: APTI-H24C6-2812

AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAMERA **APTI-H24C6-2812** - 1080p 2.8 ... 12 mm

Megapikselikamera, jossa on 1/2.9" Sony CMOS anturi ja AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

AHD / HD-CVI / HD-TVI liittymä sallii analogivideosignaalin siirron koaksiaalikaapelilla 1080p erottelukyvylä. Se mahdollistaa HD erottelukyvyn kuvan siirron jopa 500 m etäisyydelle pitämällä asennuksen kustannukset matalina. Lähetyksen aikana ei ole viivästyksiä ja ylläpidetään alkuperäistä, korkealaatuista kuvaa.

Kameran asettaminen PAL tilassa saalli kuvan hankkimisen 960H erottelukyvylä. Sopivan signaaliformaatin valinta tehdään kallistamalla ja pitämällä ohjaussauvaa 5 sajan ilman, että astuttaisiin OSD valikkoon. Muuta signaali NTSC:hin kamerassa, joka aiheuttaa kuvan menetyksen liitetyssä AHD tallentimessa.



Standardi:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Muuttuja:	1/2.9 " Sony CMOS IMX322
Kuvaprosessori:	HTC1088
Matriisin koko:	2.4 Mpx
Resoluutio:	1920 x 1080 - 1080p, AHD-H, HD-CVI, HD-TVI , 960 x 576 - 960H, PAL
Infrapuna-alaistuksen kantama:	60 m - Virran IR LED:it (POWER LED) : 4 kpl
IR-valaisimen virransäätö:	Automaattinen
Linssi:	2.8 ... 12 mm, 2 Mpx
Näkökulma:	• 86 ° ... 23 ° (valmistajan tiedot) • 90 ° ... 34 ° (testimme tulokset)
Signaali / kohina suhde (S/N):	> 50 dB
Video lähtö:	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - kytkimellä valittavissa
Valitut ominaisuudet:	• ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin • Sense-UP - (Slow Shutter) - Lisää anturin herkkyyttä • D-WDR - Laaja dynaaminen alue • 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys • AGC - Automatic Gain Control - Automaattinen vahvistuksen hallinta • Terävyys - terävämmät kuvan luonnokset • Automaattinen Valkotasapaino
OSD kuvaruutuvalikko:	✓

Tiiviysluokka:	IP66
Virta:	12 V DC / 660 mA
Virrankulutus:	8 W
Kuori:	Compact - Metalli
Väri:	Grafiitti
Työ lämpötila:	-20 °C ... 50 °C
Paino:	0.68 kg
Koot:	291 x 90 x 93 mm
Tuetut kielet:	Englanti, Kiinalainen, Japanilainen, Korealainen
Takuu:	2 vuotta