

Kod: APTI-H21C4-2812

AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAMERA **APTI-H21C4-2812** - 1080p 2.8 ... 12 mm

Megapixel-kamera med 1/2.7" CMOS-sensor och AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL-gränssnitt.

AHD / HD-CVI / HD-TVI-gränssnitt gör det möjligt att sända över analog videosignal genom koaxialkabel med 1080p upplösning. Det möjliggör överförning av bilder med HD-upplösning till och med på 500 m avstånd och till låga installationskostnader. Under överförning finns det inga fördröjningar och den ursprungliga, höga kvaliteten av bilden bibehålls.

Kamerans inställning i PAL-läget gör det möjligt att få en bild i upplösning 960H. Signalformatet väljs genom att föra joystick och hålla den i 5 s utan att lämna OSD-meny. Ändring av signalformatet i kameran till NTSC orsakar förlust av bild i den anslutna AHD inspelaren.



Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Omvandlare:	1/2.7 " Pixart CMOS
Bildprocessor:	HTC1080
Matris dimension:	2.1 Mpx
Upplösning:	1920 x 1080 - 1080p, AHD-H, HD-CVI, HD-TVI , 960 x 576 - 960H, PAL
IR-belysning räckvidd:	40 m
IR-belysningens effektinställning:	Automatisk
Objektiv:	2.8 ... 12 mm, 2 Mpx
Vidvinkel:	• 88 ° ... 25 ° (tillverkarens data) • 96 ° ... 38 ° (våra tester)
Signal-brusförhållande (S/N):	> 40 dB
Videoutgång:	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - väljs med växlare
Utvalda funktioner:	• ICR - Mekanisk IR-filter • DNR - Digital brusreducering i bild • WDR - Belysningens breda dynamikområde • AGC - Bildens automatiska förstärkningsjustering • Privatzoner • Automatisk vitbalans • Sharpness - Bildkanternas skärpning
OSD-skärmmeny:	✓

Täthetsklass:	IP66
Strömförsörjning:	12 V DC / 440 mA
Effektförbrukning:	5.3 W
Hölje:	Compact - Metall
Färg:	Grafit
Drifttemperatur:	-20 °C ... 50 °C
Vikt:	0.648 kg
Dimension:	290 x 95 x 88 mm
Tillverkare/Varumärke:	APTi
Språk som används:	engelska, chinesiska, spanska, italienska
Garanti:	2 år

