

Hoiatus!

Palun tutvuge tootega kaasapandud kasutusjuhendiga hoolikalt, sest see sisaldab olulist ohutusala teavet seadme paigalduse ja kasutamise kohta.

Seadet tohivad kasutada ainult isikud, kes on lugenud kasutusjuhendi läbi.

Kasutusjuhend tuleb hoida alles, sest seda võib minna tulevikus tarvis. Seadet tuleb kasutada ainult kasutusjuhendis toodud eesmärkidel.

Enne seadme kasutuselevõttu tuleb see pakendist välja võtta. Pärast pakendi eemaldamist veenduge, et seade on töökorras.

Kui seadmel esineb defekte, siis ei tohi seda enne parandamist kasutada.

Toode on mõeldud kodu- ja kommertskasutuseks ning seda ei tohi kasutada muul kui ettenähtud eesmärgil.

Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud kasutusjuhendi reeglite mittejärgimisest, seega soovime seadme kasutamisel ja hooldamisel lähtuda eelpoolnimetatud ohutusreeglitest. Sel viisil tagate enda ohutuse ja vältite seadme kahjustamist.

Seadme tootja ja tarnija ei vastuta kaudsete või ettenägematute kahjude eest, mis tulenevad seadme kasutamisest, kaasa arvatud rahaline või immateriaalne kahju, saamata jäänud kasum või sissetulek, andmete kaotsimine, toote kasutamisest saadava naudingu puudumine või muud tootega seotud toodete kahjud. Eelmises lauses mainitud sätteid kohalduvad järgnevatele kahjudele:

1. Toote või sellega seotud muu toote kvaliteedi langus või tööviime vähenemine kahjustuse tõttu või puudulik ligipääs seadmele remonttööde tegemise ajal, mis põhjustab kasutajale ajalist kulu või äritegevuse katkemist;
2. Toote või tootega seotud muude toodete väär toimimine;
3. Eelpoolmainitu kehtib ka kahjude kohta mis tahes legaalses kategoorias, kaasa arvatud hooletus ja muud kahjud, lepingute lõpetamine, sõnaliselt väljendatud või iseenesest mõistetav garantii ja absoluutne vastutus (isegi kui tootjat või tarnijat on selliste kahjude võimalikkuse eest hoiatatud).

Ohutusmeetmed:

Seadme projekteerimisel pöörati erilist tähelepanu kvaliteedistandarditele, mille kõige tähtsam eesmärk on tagada seadme ohutu kasutamine.

Vältida tuleb seadme kokkupuudet söövitavate, värvivate või kleepuvate vedelikega.

Seade on projekteeritud nii, et voolukatkestuse lõppedes see taasalustab ise töötamist.

Tähelepanu! Soovitame kasutada täiendavaid kaitsevahendeid, et kaitsta paigaldistes esinevate ülepinge eest.

Liigpingekaitse kaitsevad tõhusalt olukordades, kus seadmesse jõuab nimipingest kõrgem pinge. Garantii alla ei kuulu kahjustused, mille on põhjustanud seadet läbinud pinge, mis on kõrgem kui nimipinge.

Enne seadme transportimist lülitage see välja.

Enne seadme ühendamist toiteallikaga kontrollige, kas toitepinge vastab kasutusjuhendis määratud nimipingele.

Toote korrektne kõrvaldamine:

Läbikriipsutatud prügikasti kujutis tähendab, et toodet ei tohi kogu Euroopa Liidus visata ära koos olmeprügiga. Jäätmete sorteerimata minemaviskamisest tingitud keskkonna- ja tervisekahjude ärahoidmiseks tuleb toode anda üle taastötluseks, et propageerida loodusressursside kestlikku kasutamist.

Kasutatud toote kõrvaldamiseks kasutage seda tüüpi seadmete jaoks ette nähtud kogumis- ja kõrvaldamissüsteemi või võtke ühendust seadme müüjaga. Niimoodi tagate seadme keskkonnahoidliku kõrvaldamise.

HYBRO-AT429 digitaalsalvesti koos AHD (Analog High Definition) ja PAL liidestega on professionaalne valvetsüsteemides kasutatav seade. AHD-liidese abil on võimalik edastada analoogvideosignaali koaksiaalkaabli abil resolutsiooniga 1080p. Menüüsuvandite ülesehitus on loodud arvestades kõigi kasutajatega, ka algajataga, et võimaldada neil navigeerida ja muuta DVR-i parameetreid muretuks.





Kasutusjuhend

Kood: HYBRO-AT429
AHD, HD-TVI, PAL, TCP/IP DVR **HYBRO-AT429** 4 KANALIT

Standard:	AHD, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Videosisendid:	4 tk BNC - AHD / HD-TVI / CVBS
Videoväljundid:	1 tk HDMI 1 tk VGA
Helisisendid:	4 tk CINCH
Heliväljundid:	1 tk CINCH
Kujutise pakkimisviis:	H.264
Pakkimistasandite arv:	6
Salvestiste resolutsioonid:	AHD-H / HD-TVI : 1920 x 1080 AHD-M / HD-TVI : 1280 x 720 AHD-L / PAL : 928 x 576 PAL : 704 x 576 IP : 2560 x 1920 (max)
Maksimaalne kaadrisagedus:	• AHD, HD-TVI : 100 kaadrit/s @ 1920 x 1080 px, 100 kaadrit/s @ 1280 x 720 px, • AHD, PAL : 100 kaadrit/s @ 928 x 576 px, 100 kaadrit/s @ 704 x 576 px, • IP : 100 kaadrit/s @ 2560 x 1920 px, 100 kaadrit/s @ 2048 x 1536 px, 200 kaadrit/s @ 1920 x 1080 px, 400 kaadrit/s @ 1280 x 960 px
Salvestuskiiruse muutmine:	1 ... 25 kaadrit/s @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 kaadrit/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kaadrit/s @ 928 x 576 px 1 ... 25 kaadrit/s @ 704 x 576 px igale kanalile
Töörežiimid:	• 4 x AHD / HD-TVI @ 1080p • 8 x IP @ 1080p + 8 x IP @ 1.3 Mpx • 16 x IP @ 1.3 Mpx • 4 x IP @ 1536p • 4 x IP @ 1920p 4 x 1080p režiimi abil on võimalik ühendada AHD kaamerad CVBS-iga Kui ühendatakse TVI-kaameraid, siis ei ole lubatud ühendada erinevaid kaameratüüpe
Salvestusrežiimid:	Käsitsi, liikumistuvastus, graafik
Ühilduvad kõvakettad:	1 x 10 TB SATA
Välised salvestusseadmed varundamiseks:	Salvestuste varundamine (.avi)-vormingus USB (pendrive) kaudu
Salvestuste otsimine ja esitamine:	Salvestiste otsimine nende aja või faili nime järgi. Esitus: edasi, kiire, aeglane. Esitab maksimaalselt 4 kaamerapilti korraga
Võrgufunktsioonid:	Võrgukliendi tarkvara ja IE veebilehitseja: reaalajas vaatamine, salvestiste taasesitus ja varundamine, salvesti parameetrite reguleerimine
Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 34567 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp XMEye • iOS (iPhone): Tasuta äpp XMEye
Häiresisendid/-väljundid:	—
PTZ-kontroll:	RS-485 - PELCO-D/P ja teised

Liikumistuvastus:	Ekraani jagamine : 16 x 12 liikumistsoonideks
Hiire tugi:	✓
IR kaugjuhtimispult kuulub komplekti:	—
Toitevarustus:	12 V DC / 2.5 A (toiteadapter kaasas)
Värv:	Must
Kaal:	0.854 kg
Mõõtmised:	255 x 247 x 45 mm
Saadaolevad keeled:	inglise, tšehhi, prantsuse, kreeka, hispaania, hollandi, saksa, poola, portugali, vene, rumeenia, slovaki, rootsi, türgi, ungari, vietnami, itaalia
Päritoluriik:	Hiina
Tootja / mark:	HYBRO
Garantii:	2 aastat

Vaade eest:



Vaade tagant:



Komplektis:



PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------