

Varoitus!

Lue tämän työn mukana anettu käyttäjän käsikirja, koska se sisältää tärkeää tietoa, joka liittyy laitteen asennukseen ja käyttöön. Vain ne henkilöt, jotka lukevat tämän käsikirjan, voiva käyttää laitetta.

Käyttäjän käsikirja on säilytettävä, koska se voi olla tarpeellinen myöhemmin. Laitetta on käytettävä yksinomaan tässä käyttäjän oppaassa määriteltynä tarkoitukseen.

Laite on otettava pois pakkauksestaan ennen käynnistämistä. Pakkauksen poistamisen jälkeen varmistaa, että laite on toimintakunnossa.

Jos tuotteessa on vikoja, sitä ei saisi käyttää ennen korjausta.

Tuotetta on tarkoitettu koti- ja kaupalliseen käyttöön eikä sitä saa käyttää muuhun tarkoitettuun käyttöön.

Valmistaja ei ole vastuussa niistä vahingoista, jotka koituvat käyttäjän käsikirjassa olevien sääntöjen noudattamatta jättämisestä, siksi suosittelemme, että noudatat aikaisemmin mainitut laitteen toiminnan ja ylläpidon turvallisuussääntöjä. Tällä tavoin pystyt varmistamaan oman turvallisuutesi ja välttää laitteen vahingoittumisen aiheuttamisen.



PFS3106-4P-60 PoE kytkin on teollisen tyyppin laite, joka mahdollistaa sujuvan verkoston siirron nopeuksilla 10 / 100 / 1000 Mbps. Tämän tyyppisiä laitteita voidaan käyttää asennuksissa, jotka on realisoitu teollisuuslaitoksissa kovissa ympäristöolosuhteissa, kuten korkeassa tai matalassa lämpötilassa. Huomio! SFP portti tarvitsee SFP moduulin, joka on käytettävissä tarjouksessamme.

LAN portti:	• 1 x SFP portti 100/1000 Base-X • 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T • 4 x RJ45 10/100 Base-T (4 x PoE (802.3af/at))
Hallinta:	—
Lähetyksen nopeus:	• 10 / 100 Mbps - 4 LAN & PoE portti • 10 / 100 / 1000 Mbps - 1 Uplink portti • 100 / 1000 Mbps - 1 SFP portti
Maximaalinen lähtövirta:	30 W / PoE portti
Maximaalinen kokonaisvirta:	60 W
MAC-osoitteiden taulukko:	8k - Automaattinen MAC osoitetaulukon päivitys
Lähetyksen menetelmä:	Tallenna ja Lähetä eteenpäin
Pääpiirteet:	• Auto-learning ja Auto-aging toiminto tukee MAC osoitteita

Koot:	150 x 100 x 30 mm
Valmistaja / Merkki:	DAHUA
Takuu:	3 vuotta

Etupaneli:



Näkymä asennuksen puolelta:



Virtaliitin:



Paketissa:



PAKKAUS

Mitat (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutto paino: 0 kg
-----------------------------	--------------------