



Mode d'emploi

Code: DS-2CV2041G2-IDW(2.8MM)(D)
CAMERA IP **DS-2CV2041G2-IDW(2.8MM)(D)** Wi-Fi, - 3.7 Mpx Hikvision

Attention !

Veillez lire attentivement le mode d'emploi inclus à ce dossier, car il contient des informations de sécurité importantes concernant l'installation et l'utilisation de l'appareil.

Les personnes qui n'ont pas lu le mode d'emploi, ne doivent pas utiliser l'appareil.

Conservez le mode d'emploi afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. L'appareil doit être utilisé uniquement aux fins définies dans le présent mode d'emploi.

L'appareil doit être déballé avant sa mise en marche. Après avoir enlevé l'emballage, assurez-vous que l'appareil est en bon état.

En cas de produit défectueux, il ne doit pas être utilisé jusqu'à ce qu'il soit réparé.

Le produit est conçu pour un usage domestique ou commercial et il n'est pas être utilisé pour d'autres finalités que celles spécifiées dans le mode d'emploi.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des principes énoncés dans le présent mode d'emploi.

Nous vous recommandons donc de procéder tout en respectant les règles de sécurité, d'utilisation et d'entretien de l'appareil. De cette façon, vous assurez votre sécurité tout en évitant les dommages de l'appareil.

Le fabricant/le fournisseur n'est pas responsable de toute perte ou de dommages liés au produit, y compris les pertes économiques ou immatérielles, les pertes de profits et de revenus ou l'insatisfaction due à l'utilisation du produit ou tout autre produit lié à l'appareil. Les règles ci-dessus s'appliquent indépendamment du fait que la perte ou l'endommagement du produit se réfère à :

1. La détérioration de la qualité et le dysfonctionnement du produit ou de ces accessoires en raison de dommages ainsi que l'absence d'accès au produit dédié à la réparation qui ont provoqué un arrêt, une perte de temps ou une interruption d'activité ;
2. Des performances insuffisantes du produit ou de ses accessoires ;
3. Les pertes ou les dommages selon une quelconque disposition juridique, y compris la négligence et les autres dommages, la rupture du contrat ou de la garantie expresse et implicite, la responsabilité stricte (même si le fabricant ou le fournisseur a été notifié sur la possibilité de l'apparition de ce type de dommages).

Mesures de sécurité:

Une attention particulière a été accordée aux normes lors de la conception de l'appareil, où le facteur le plus important était d'assurer la sécurité dans l'utilisation.

L'appareil doit être protégé contre tout contact avec des fluides corrosifs et des substances souillantes ou visqueuses.

L'appareil a été conçu de sorte qu'il puisse redémarrer en cas de la remise de l'alimentation après une interruption électrique.

Attention ! Il est recommandé d'utiliser une protection pour mieux protéger les appareils contre les surtensions éventuelles produites dans les installations. Les protections contre surtensions protègent efficacement contre les tensions supérieures aux valeurs nominales. Les dommages causés par les tensions supérieures ne sont pas couverts par la garantie.

Débranchez l'appareil avant son transport.

Avant de brancher l'appareil, vérifiez si la tension fournie est conforme à la tension nominale indiquée dans le mode d'emploi.

L'utilisation du produit conforme:

Le symbole "de la poubelle barrée" signifie que ce produit ne peut pas être jeté à la poubelle avec d'autres ordures ménagères dans toute l'UE. Pour éviter le risque possible pour l'environnement ou la santé causé par l'élimination des déchets, il faut l'éliminer dans une structure de recyclage appropriée en favorisant de cette façon l'utilisation durable des ressources naturelles.

Pour éliminer le produit usé, vous pouvez profiter du système de réception et de dépôt de ce type d'appareil ou contactez directement le vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Il sera soumis à la procédure de recyclage respectueuse pour l'environnement.

La caméra IP avec un algorithme performant de compression d'image H.264 / H.265, assurant une transmission d'image propre et fluide dans une résolution maximale de 4 MPx.

Le module utilisé Wi-Fi permet de communiquer à distance avec la camera à une distance maximale jusqu'à 120 m.

Note : La connexion au nuage Hik-Connect n'est possible que via l'interface du câble de la caméra.



Standard:	TCP/IP
Transducteur:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Taille de la matrice:	4 Mpx
Système de scanner:	Progressif
Résolution:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objectif:	2.8 mm
Angle de vue:	<ul style="list-style-type: none">• 97 ° (données du fabricant)• 100 ° (nos tests)
Portée de l'illuminateur IR:	30 m
Interface RS-485:	—
Méthode de compression d'images:	H.265 / H.264
Entrées/Sorties d'alerte:	—
Audio:	<ul style="list-style-type: none">• Microphone intégré,• Haut-parleur incorporé,• Prise en charge d'un audio bidirectionnel
Prise de carte mémoire:	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 256GB (enregistrement local possible)
Vitesse de transmission du flux principal:	25 images/sec. @ 3.7



Mode d'emploi

Code: DS-2CV2041G2-IDW(2.8MM)(D)
CAMERA IP **DS-2CV2041G2-IDW(2.8MM)(D)** Wi-Fi, - 3.7 Mpx Hikvision

Interface de réseau:	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi : 802.11n/g/b• 10/100 Base-T (RJ-45)
Protocoles réseau:	TCP/IP, ICMP, HTTP, , FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS
ONVIF:	18.12
WEB Server:	Intégré
Nombre maximum d'utilisateurs en ligne:	6
Accès du téléphone portable:	Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage • Android: Application gratuite iVMS-4500 ou Hik-Connect • iOS (iPhone): Application gratuite iVMS-4500 ou Hik-Connect
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur:	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage
Adresse IP par défaut:	192.168.1.64
Ports d'accès via www:	80
Ports d'accès via un logiciel PC:	Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage - application iVMS-4200
Port d'accès via un logiciel mobile:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none">• Flux principal rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - sans autorisation• Flux auxiliaire rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - sans autorisation
Fonctions sélectionnées:	<ul style="list-style-type: none">• Module Wi-Fi intégré• WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage• 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image• ROI - correction de la qualité de certains fragments de l'image• Anti-Flicker - La technologie qui élimine la perception de scintillements d'image fatigante pour les yeux• EXIR - une technologie de diodes infrarouges hautement efficaces qui éclairent uniformément toute la scène, tant son point central que ses coins• ICR - Filtre mécanique infrarouge• BLC - compensation de la lumière (fond)• HLC - Compensation de la lumière forte (ponctuelle)• Touche RESET• Possibilité de changement de résolution, de qualité et de débit• Détection de mouvements• Mirror - Image en miroir
Alimentation:	12 V DC / 600 mA
Consommation d'énergie:	≤ 7.2 W
Boîtier:	Compact, Métal + Plastic
Couleur:	Blanc
Classe d'étanchéité:	IP66
Anti-vandalisme:	—
Température de travail:	-30 °C ... 60 °C
Poids:	0.45 kg
Dimensions:	175 x 73 x 89 mm

Mode d'emploi

Code: DS-2CV2041G2-IDW(2.8MM)(D)
CAMERA IP **DS-2CV2041G2-IDW(2.8MM)(D)** Wi-Fi, - 3.7 Mpx Hikvision

Langues:	anglais
Fabricant/Marque:	Hikvision
SAP Code:	311312917
Garantie:	3 ans



Vue de coté:



Vue du dessous:



Dimensions de montage de la caméra:



Dans le kit:

Mode d'emploi

Code: DS-2CV2041G2-IDW(2.8MM)(D)
CAMERA IP **DS-2CV2041G2-IDW(2.8MM)(D)** Wi-Fi, - 3.7 Mpx Hikvision



EMBALLAGE

Dimensions (long. x larg. x h): 0x0x0 mm	Poids brut: 0 kg
--	------------------