



Instrucțiuni de utilizare

Codul: TPC-BF5601-T(7MM)
CAMERĂ IP CU TERMOVIZIUNE **TPC-BF5601-T(7MM)** - 1.4 Mpx, 7.5 mm DAHUA

Avertisment!

Vă rugăm să luați la cunoștință instrucțiunile din acest document, deoarece acestea conțin informații importante legate de siguranța de instalare și utilizarea echipamentului.

Nu este permisă deservirea echipamentelor de către persoane care nu au luat la cunoștință prezentele instrucțiuni.

Instrucțiunile trebuie păstrate, deoarece pot fi necesare în viitor. Echipamentul trebuie utilizat numai în scopurile definite în prezentele instrucțiuni.

Înainte de pornirea echipamentului, acesta trebuie despachetat. După eliminarea ambalajului trebuie să vă asigurați de starea echipamentului.

Dacă echipamentul este avariât, acesta nu trebuie utilizat până nu va fi reparat.

Produsul este destinat utilizării casnice și comerciale, dar nu poate fi utilizat în mod contrar cu destinația acestuia.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru pagubele rezultate din nerespectarea informațiilor specificate în instrucțiuni, de aceea vă recomandăm să procedați în conformitate cu regulile de siguranță și igienă a utilizării, deservire și conservare a utilajului.

Astfel garantați propria siguranță și evitați avariarea echipamentului.

Atât producătorul cât nici furnizorul nu sunt responsabili pentru pagubele cauzate ca urmare a utilizării produsului, inclusiv pierderile măsurabile sau nemăsurabile, pierderi ale profiturilor, veniturilor, informațiilor, satisfacției utilizării produsului sau a altor produse care conlucrează cu acesta - indirectă, accidentală sau având ca rezultat degradarea sau alte pierderi. Aceste hotărâri sunt obligatorii indiferent dacă pierderea sau degradarea se referă la:

1. Scăderea calității sau nefuncționarea produsului sau a produselor conectate la acesta ca urmare a avarierii, precum și a lipsei posibilității de utilizare a produsului aflat în reparație, care duc la oprire producției, pierderea timpului utilizatorului sau imposibilitatea prestării activității economice;
2. Rezultate neadecvate din utilizarea produsului sau a produselor conectate la acesta;
3. Pierderile și daunele în conformitate cu legislația, incluzând neglijența și alte daune, anularea contractului, garanția explicita sau implicita și răspunderea strictă (chiar dacă producătorul sau furnizorul a fost informat de posibilitatea unor astfel de daune).

Mijloace de siguranță:

O atenție deosebită în cadrul proiectării a fost acordată standardelor calității echipamentului, când cel mai important factor este garantarea siguranței utilizatorului.

Echipamentul trebuie protejat împotriva contactului cu lichidele corosive, vâscoase sau care pătează.

Echipamentul a fost astfel proiectat pentru a reîncepe funcționarea în cazul revenirii alimentării cu energie electrică după întreruperea acesteia.

Atenție! Recomandăm utilizarea sistemelor de protecție pentru asigurarea suplimentară a echipamentelor împotriva supratensiunilor din instalații. Sistemele de protecție împotriva supratensiunii sunt o soluție eficientă împotriva alimentării din greșeală a echipamentelor cu tensiuni mai mari decât cele nominale. Avariile apărute ca urmare a alimentării cu o tensiune mai mare decât cea nominală nu sunt luate în considerare cu titlul de garanție.

Înainte de transportare trebuie să opriți echipamentul.

Înainte de conectarea echipamentului la alimentare trebuie să verificați dacă tensiunea nominală este conformă cu tensiunea indicată în instrucțiuni.

Utilizarea produsului în conformitate cu destinația acestuia:

Marcajul coșului de gunoi tăiat indică faptul că pe teritoriul întregii Uniuni Europene produsul nu poate fi aruncat împreună cu gunoiul menajer. Pentru a evita eventuala periclitate a mediului înconjurător sau a sănătății ca urmare a depozitării inadecvate a reziduurilor, trebuie să se recicleze produsul, promovând totodată utilizarea cu măsură a resurselor naturale.

Pentru a returna și recicla produsul uzat trebuie să procedați în conformitate cu sistemul de preluare și depozitare a echipamentului de acest tip sau să contactați vânzătorul de la care produsul a fost achiziționat. Acesta va fi reciclat conform unei metode prielnice mediului înconjurător.

Camera cu termoviziune TPC-BF5601-T(7MM) reprezintă o soluție modernă la problema detectării prezenței oamenilor, animalelor sau vehiculelor în condiții de vizibilitate complet nefavorabile. Datorită sensibilității ridicate a microbolometrului VOx, camera poate detecta și observa obiecte în condiții de ceață, fum sau întuneric total. Un alt avantaj al camerelor seriei TPC cu termoviziune este posibilitatea de a detecta flăcările și de a transmite imediat semnal centralei de alarmă.

Telealimentarea PoE 802.3af prin cablul de rețea prin care se transmit și datele simplifică semnificativ instalarea camerei în locații în care nu există prize pentru montarea unui alimentator separat.



Standard:	TCP/IP, CVBS
Senzor:	Microbolometru VOx fără răcire
Dimensiune senzor:	640 x 512 px
Mărimea pixelului:	17 μm
Sensibilitate termică (NETD):	≤ 40 mK @ F1.0
Interval lungime de undă:	8 μm ... 14 μm
Rezoluție:	1280 x 1024 - 1.4 Mpx , 1280 x 720 - 720p , 640 x 512 - 0.3 Mpx
Obiectiv:	7.5 mm
Deschidere:	91 °
Ieșire video:	CVBS, PAL - 1 Vpp / 75 Ω, BNC
Interfață RS-485:	✓
Slot pentru card de memorie:	Suportă carduri Micro SD cu capacitate de 256GB (poate înregistra local)
Tip compresie video:	H.265 / H.264M / H.264H / H.264B / MJPEG
Intrări/ieșiri de alarmă:	2 / 2
Audio:	• Intrare Audio • Ieșire Audio
Măsurare temperatură:	• Punct fix • Linie • Zonă max. 12 poziții
Intervalul de măsurare a temperaturii:	• -20 °C ... +150 °C, • 0 °C ... +550 °C
FPS flux principal:	25 cadre/s @ 1280 x 1024
Interfață de rețea:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocoale de rețea:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP



Instrucțiuni de utilizare

Codul: TPC-BF5601-T(7MM)
CAMERĂ IP CU TERMOVIZIUNE **TPC-BF5601-T(7MM)** - 1.4 Mpx, 7.5 mm DAHUA

WEB Server:	Incorporat
Număr max. de utilizatori online:	20
ONVIF:	✓
Acces de pe telefonul mobil:	Port 37777 • Android: Aplicație gratuită DMSS • iOS (iPhone): Aplicație gratuită DMSS
Adresă IP implicită:	192.168.1.108
Login/parolă admin implicite:	admin / admin
Porturile de acces prin www:	80, 37777
Porturi de acces prin aplicația PC:	37777
Porturi de acces prin aplicația mobilă:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Stream principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Stream auxiliar
Funcții cheie:	• DDE (Digital Detail Enhancement) - în cazul imaginilor cu dinamică luminoasă ridicată, contrastul imaginii este reglat automat pentru parametrii de temperatură setați. Funcția DDE este ideală pentru testarea rapidă și precisă a instalațiilor electrice. Imaginea este astfel mai clară și mult mai detaliată • 2D-DNR, 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • ROI - îmbunătățirea calității pentru fragmente alese din imagine • AGC - Reglarea automată a amplificării • EIS - Stabilizare electronică a imaginii • Mirror - Imagine în oglindă • D-ZOOM - Zoom digital : 24 x • Analiza IVS : depășire a liniei, intrare, detectarea obiectelor (oameni, vehicule), detectarea flăcărilor, Urmărire inteligentă a obiectelor
Alimentare:	• 12 V DC / 1.2 A, • PoE (802.3af), • ePoE
Consum:	max. 13 W
Carcasă:	Compact - Metalică
Culoare:	Alb
Temperatură de lucru:	-40 °C ... 70 °C
Indice protecție IP:	IP67
Greutate:	1.4 kg
Dimensiuni:	291 x 104 x 97 mm
Meniu în limbile:	engleză
Producător:	DAHUA
Garanție:	3 ani



Instrucțiuni de utilizare

Codul: TPC-BF5601-T(7MM)
CAMERĂ IP CU TERMOVIZIUNE **TPC-BF5601-T(7MM)** - 1.4 Mpx, 7.5 mm DAHUA

AMBALAJ

Dimensiuni (lăț. x înălț. x adânc.): 0x0x0 mm	Greutate brută: 0 kg
---	----------------------