

Hoiatus!

Palun tutvuge tootega kaasapandud kasutusjuhendiga hoolikalt, sest see sisaldab olulist ohutusala teavet seadme paigalduse ja kasutamise kohta.

Seadet tohivad kasutada ainult isikud, kes on lugenud kasutusjuhendi läbi.

Kasutusjuhend tuleb hoida alles, sest seda võib minna tulevikus tarvis. Seadet tuleb kasutada ainult kasutusjuhendis toodud eesmärkidel.

Enne seadme kasutuselevõttu tuleb see pakendist välja võtta. Pärast pakendi eemaldamist veenduge, et seade on töökorras.

Kui seadmel esineb defekte, siis ei tohi seda enne parandamist kasutada.

Toode on mõeldud kodu- ja kommertskasutuseks ning seda ei tohi kasutada muul kui ettenähtud eesmärgil.

Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud kasutusjuhendi reeglite mittejärgimisest, seega soovime seadme kasutamisel ja hooldamisel lähtuda eelpoolnimetatud ohutusreeglitest. Sel viisil tagate enda ohutuse ja vältite seadme kahjustamist.

Seadme tootja ja tarnija ei vastuta kaudsete või ettenägematute kahjude eest, mis tulenevad seadme kasutamisest, kaasa arvatud rahaline või immateriaalne kahju, saamata jäänud kasum või sissetulek, andmete kaotsimine, toote kasutamisest saadava naudingu puudumine või muud tootega seotud toodete kahjud. Eelmises lauses mainitud sätteid kohalduvad järgnevatel kahjudele:

1. Toote või sellega seotud muu toote kvaliteedi langus või tööviime vähenemine kahjustuse tõttu või puudulik ligipääs seadmele remonttööde tegemise ajal, mis põhjustab kasutajale ajalist kulu või äritegevuse katkemist;
2. Toote või tootega seotud muude toodete väär toimimine;
3. Eelpoolmainitu kehtib ka kahjude kohta mis tahes legaalses kategoorias, kaasa arvatud hooletus ja muud kahjud, lepingute lõpetamine, sõnaliselt väljendatud või iseenesest mõistetav garantii ja absoluutne vastutus (isegi kui tootjat või tarnijat on selliste kahjustuste võimalikkuse eest hoiatatud).

Ohutusmeetmed:

Seadme projekteerimisel pöörati erilist tähelepanu kvaliteedistandarditele, mille kõige tähtsam eesmärk on tagada seadme ohutu kasutamine.

Vältida tuleb seadme kokkupuudet söövitavate, värvivate või kleepuvate vedelikega.

Seade on projekteeritud nii, et voolukatkestuse lõppedes see taasalustab ise töötamist.

Tähelepanu! Soovitame kasutada täiendavaid kaitsevahendeid, et kaitsta paigaldistes esinevate ülepinge eest.

Liigpingekaitse kaitsevad tõhusalt olukordades, kus seadmesse jõuab nimipingest kõrgem pinge. Garantii alla ei kuulu kahjustused, mille on põhjustanud seadet läbinud pinge, mis on kõrgem kui nimipinge.

Enne seadme transportimist lülitage see välja.

Enne seadme ühendamist toiteallikaga kontrollige, kas toitepinge vastab kasutusjuhendis määratud nimipingele.

Toote korrektne kõrvaldamine:

Läbikriipsutatud prügikasti kujutis tähendab, et toodet ei tohi kogu Euroopa Liidus visata ära koos olmeprügiga. Jäätmete sorteerimata minemaviskamisest tingitud keskkonna- ja tervisekahjude ärahoidmiseks tuleb toode anda üle taastöötamiseks, et propageerida loodusressursside kestlikku kasutamist.

Kasutatud toote kõrvaldamiseks kasutage seda tüüpi seadmete jaoks ette nähtud kogumis- ja kõrvaldamissüsteemi või võtke ühendust seadme müüjaga. Niimoodi tagate seadme keskkonnahoidliku kõrvaldamise.

IP-kaamera töötab H.265+ / H.264+ kujutise kompressiooni algoritmiga, mis tagab selge ja stabiilse videostriimimise maks. resolutsiooniga 8 MPx. Kaasasolev kaamera tarkvara võimaldab mitme võrgukaamera haldust ja integreeritud jälgimist.

Seade on varustatud ePoE tehnoloogiaga, mis võimaldab edastada andmeid kuni 800 m kaugusele kiirusel 10 Mb/s või 300 m kaugusele kiirusel 100 Mb/s üle UTP.

PoE toite võimalus ja ühilduvus 802.3af standardiga muudab seadme universaalseks ja lihtsa vaevaga paigaldatavaks.

Kaamerale on lai valik intelligentse kujutiseanalüüsi funktsioone.



Standard:	IP
Resolutsioon:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Sensor:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Lääts:	2.8 mm
Vaatenurk:	110 °
Infrapunvalgustuse katvus:	80 m
Mälukaardipesa:	Kuni 512GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)
Kujutise pakkimisviis:	Smart H.265+ / AI H.265 / H.265 / Smart H.264+ / AI H.264 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Häiresisendid/-väljundid:	1 / 1
Heli:	• Sisseehitatud mikrofoni, • Audio sisend • Audio väljund • Kahesuunalise helistriimi tugi, • Helituvastus
Põhivoo kaadrisagedus:	25 kaadrit/s @ 8.3 Mpx



Kasutusjuhend

Kood: IPC-HFW5842T-ASE-0280B-S3

VANDAALIKINDEL IP-KAAMERA **IPC-HFW5842T-ASE-0280B-S3** WizMind S - 8.3 Mpx 4K UHD
2.8 mm DAHUA

Liides:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Sisseehitatud
Maks. online kasutajate arv:	20
ONVIF:	✓
Intelligentne pildianalüüs:	• joone ületamise tuvastamine - inimeste ja sõidukite klassifitseerimine • sissetungimine - inimeste ja sõidukite klassifitseerimine • kiire liikumine • kaadri muutumine • unustatud/puuduv objekt • parkimise tuvastamine • viivitamise tuvastamine • inimeste kogunemise tuvastamine • näotuvastus - toetab 6 tüüpi näoatribuutide ekstraheerimist • isikute loendamine - 4 sõltumatu piirkonna tuvastamine ja hooldus
Põhiomadused:	• WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • BLC/HLC - taustavalguse / ereda valguse kompenseerimine • Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides • Liikumistuvastus • Privaatsustsoonid - kuni 8 • Päeva-/öörežiim • ICR - liigutatav infrapunafilter • Autom. valge tasakaal • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • Mirror - peegelkujutus • LDC - objektiivi moonutuste korrigeerimine • SMD 3.0 - selliste objektide otsimine, mis klassifitseeritakse kui inimene või mootorsõiduk • AcuPick tugi - tehnoloogia, mis kasutab tehisintellekti nii eessüsteemi kui tagasüsteemis, et otsida kiiresti massiivsetest videoandmetest eesmärgiga leida sihtmärk suure täpsusega • AI SSA (ingl k AI Smart Scene Adaptive) kaadri automaatne kohandamine süvaõppe algoritmide abil, et tuvastada selliseid keskkonnanähtuseid nagu vihm, udu, taustavalgus, nõrk valgus ja värelus ning määrata optimaalsed kujutise parameetrid • Intensiivsuskkaart - eri värvidega erineva liiklustaseme kuvamine kujutisel • metaandmete käitlemine - automaatne pildistamine ja informatsiooni kogumine, mille alusel on hiljem võimalik tuvastada isikud ja sõidukid, mis käivitasid häire (riietuse, silueti, näo, mootori omaduste või mittemehaaniliste sõidukite alusel) • EPTZ - sihtmärgi täiustatud tuvastamise ja jälgimise algorithmid, mis käivitavad häire - samal ajal suudetakse suumida ja jälgida mitut inimest/sõidukit korraga
Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp DMSS • iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS
Vaikimisi määratud IP-aadress:	192.168.1.108
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
Veebilehitseja pääsupordid:	80, 37777
PC-kliendi pääsupordid:	37777
Mobiilkliendi pääsupordid:	37777
ONVIF-port:	80

RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog
Toitevarustus:	• PoE (802.3af), • ePoE, • 12 V DC / 700 mA
Voolutarve:	• ≤ 9.8 W @ PoE • ≤ 8.3 W @ 12 V DC
Korpus:	Compact - Metall
Värv:	Valge
Kaitsme klass:	IP67
Mehaaniline kaitseklass:	IK10
Töötemperatuur:	-40 °C ... 60 °C
Kaal:	0.82 kg
Mõõtmed:	244 x 79 x 76 mm
Saadaolevad keeled:	poola, inglise, tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, portugali, vene, rumeenia, türgi, ungari, ukraina, vietnami, itaalia
Tootja / mark:	DAHUA
Garantii:	3 aastat



Külgvaade:



Mälukaardipesa:



Kaamera kinnituse külgvaade:




Kaamera konnektorid:



Konnektorite kirjeldus:



Kaamera mõõtmed:



Vaadake, kuidas määrata DAHUA kaamerate algväärtused:

:
Komplektis:



PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------