

## Brīdinājums!

Lūdzu, iepazīstieties ar šī materiāla lietošanas instrukciju, jo tā satur svarīgus drošības norādījumus ierīces instalācijas un lietošanas laikā.

Ierīci nedrīkst izmantot personas, kas nav iepazinušas ar lietošanas instrukciju.

Saglabājiet instrukciju izmantošanai nākotnē. Ierīci drīkst izmantot vienīgi lietošanas instrukcijā paredzētajiem mērķiem.

Izsaiņojiet ierīci pirms tās ieslēgšanas. Pēc iesaiņojuma noņemšanas pārlicinieties, ka ierīce ir labā tehniskā stāvoklī.

Ja izstrādājums ir bojāts, to nedrīkst izmantot pirms ierīce nav salabota.

Produkts ir paredzēts izmantošanai komerciāliem nolūkiem un mājāsaimniecības vajadzībām, bet to nedrīkst izmantot pretēji paredzētajam mērķim.

Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies instrukcijas norādījumu neievērošanas gadījumā. Rekomendējam ievērot augstāk minētos darba drošības, ierīces lietošanas un uzturēšanas norādījumus. Tādā veidā nodrošināsi drošību un izvairīsies no ierīces bojājumiem.

Ražotājs un piegādātājs nenes atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas saistīti ar produktu, tai skaitā finansiāla un nemateriāla rakstura zaudējumiem, peļņu, ienākumiem, datiem, ar produkta un tā saistīto produktu izmantošanas gandarījumu - netiešiem, nejausiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem. Augstāk minētos nosacījumus piemēro zaudējumiem un bojājumiem attiecas uz:

1. Produkta vai ar to saistīto produktu kvalitātes pasliktināšanās vai darbības trūkums bojājumu rezultātā, kā arī piekļuves trūkums produktam, kas nodots remontā un izraisījis pārtraukumu, lietotāja laika zaudējumu vai pārrāvumu saimnieciskajā darbībā;
2. Nepareizi produkta vai ar to saistīto produktu darbības rezultāti;
3. Tas attiecas uz zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar jebkuru juridisku kategoriju, ieskaitot nolaidību un citiem zaudējumiem, līguma izbeigšanu, izteiktu vai netiešu garantiju un stingru atbildību (pat tad, ja ražotājs vai piegādātājs tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību).

### Drošības līdzekļi:

Īpaša uzmanība projektēšanas laikā tikusi veltīta ierīces kvalitātes standartiem, par vissvarīgāko faktoru izvirzot ierīces lietotāja drošību.

Ierīci jāaizsargā no saskares ar kodīgiem, viskoziem un plankumus veidojošiem šķidrumiem.

Šī ierīce ir projektēta tādā veidā, lai tā atsāktu darbību pēc barošanas atjaunošanas elektroenerģijas padeves pārtraukuma laikā.

**Uzmanību! Ieteicams izmantot aizsardzību ierīces papildu aizsargāšanai pret iespējamām pārsprieguma sekām, kas varētu rasties instalācijā. Pārsprieguma aizsardzība ir efektīva aizsardzība pret nejausu instalācijas spriegumu, kas ir augstāks par nomonālo. Uz bojājumiem, ko radījis augstāgs spriegums, nekā paredz instrukcija, neattiecas garantijas nosacījumi.**

Pirms transportēšanas izslēdziet ierīci.


Pirms ierīces pieslēgšanas barošanas tīklam pārlicinieties, vai norādītais spriegums atbilst nominālajam spriegumam, kāds norādīts lietošanas instrukcijā.

### Pareiza produkta utilizācija:

Pārsvītrots atkritumu konteiners norāda, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem visā ES teritorijā. Lai izvairītos no draudiem apkārtējai videi vai veselībai, ko izraisa nekontrolēta atbrīvošanās no atkritumiem, nogādājiet ierīci otrreizējai pārstrādei, kas nodrošina ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.

Nolietotā izstrādājuma atgriešanai, izmantojiet šāda veida iekārtu savākšanas un apglabāšanas sistēmas vai sazinieties ar ierīces pārdevēju. Ierīce tiks nodota otrreizējai pārstrādei videi draudzīgā veidā.

Iebūvēts raidītājs paredzēts audio signāla (2 kanāli) un kameras video signāla CCTV pārraidīšanai. Saderīgs ar uztvērējiem VRX joslā 5.8 GHz, kas ir pieejami mūsu piedāvājuma klāstā. Ierīce var darboties vienā no septiņiem pieejamajiem joslas frekvences kanāliem 5.8 GHz. Kanālu izvēle ir regulējama ar spaiļu tilslēgiem. Savienotāja uztveršanas zona ir atkarīga no pielietoto antenu veida (antenas uztveršanas parametriem), un sastāda no 200 m līdz vairākiem kilometriem parabolisko antenu gadījumā (antenas uztveršanas parametri apm., 20dBi). Ja antenas ieguvums ir 16dBi, labu pārraides kvalitāti iespējams iegūt attālumā līdz 1000m.



|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frekvenču diapazons:          | 5.740 ... 5.860 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kanālu skaits:                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pilnā pretestība:             | 50 Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Raidītāja jauda:              | < 20 mW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pārraidēšanas zona:           | max. 300 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Modulācija:                   | FM (CCIR 405)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Video signāla līmenis:        | 1 Vpp / 75 Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Audio signāla līmenis:        | 1 Vpp / 1.5 kΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Energoapgādes avots:          | 11 ... 15 V DC / 300 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pareizas darbības nosacījumi: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• komplekts (raidītājs un uztvērējs) vienas kameras pārvaldīšanai jāiestata uz viena un tā paša kanāla (pārslēgšanas slēdzis uz tā paša numura)</li> <li>• vienā objektā, katram komplektam jāizvēlas cits kanāls</li> <li>• raidītāja un uztvērēja antenai jābūt optiski novietotām vienai pret otru (nedrīkst rasties šķēršļi ēku, sienu, koku u.tml. veidā)</li> </ul> |
| Darba temperatūra:            | -25 °C ... +70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Izmērs:                       | 48 x 53 x 17 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Garantija:                    | 2 gadi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



## IEPAKOJUMS

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm | Bruto svars: 0 kg |
|------------------------------------------------|-------------------|